

05	Lavagem de Veículo médio – meia sola (camionete)	UNID.	1500		
06	Lavagem de Veículo médio – geral (camionete)	UNID.	1500		
07	Lavagem Veículo, caminhão 3/4 - Meia Sola	UNID.	1200		
08	Lavagem Veículo, caminhão 3/4 - Geral	UNID.	1000		
09	Lavagem Veículo, máquinas pesadas - Meia Sola	UNID.	1500		
10	Lavagem Veículo, máquinas pesadas - Geral	UNID.	1200		
11	Lavagem de Veículos - meia sola (Ônibus e Micro Ônibus)	UNID.	1500		
12	Lavagem de Veículos - geral (Ônibus e Micro Ônibus)	UNID.	1000		
VALOR TOTAL					

DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS COTAÇÕES:

As cotações poderão ser enviadas para o e-mail cplsenadorguiomard2019@gmail.com até o dia 29 de junho de 2026, até às 17h00. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser sanados através do e-mail: cplsenadorguiomard2019@gmail.com, em horário comercial.

Senador Guiomard/Ac, 24 de junho de 2026.

Glena Fernandes de Souza
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 010/2025

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 02 DE 05 DE MARÇO DE 2026
CONVOCAÇÃO Nº 11 PARA CONTRATAÇÃO
PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL
ZONA RUAL

CLASSIFICAÇÃO	Nº DE INSCRIÇÃO	NOME
10	21	PATRICIA RUTH DA SILVA SANTOS
11	15	SUZIELE DE LIMA BANDEIRA FERREIRA

Os candidatos convocados, neste processo seletivo, edital nº 002/2026, deverão apresentar-se com 72h, no primeiro dia útil, a partir desta publicação, no horário de 8:00h às 13:00h, na Secretaria Municipal de Educação, munidos de cópias (legíveis e originais dos seguintes documentos: RG, CPF, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, carteira de trabalho, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, PIS OU PASEP, comprovante de conta bancária (Banco do Brasil) e certificado de reservista ou dispensa (para candidatos do sexo masculino). Processo seletivo homologado/resultado final no dia 31 de março de 2026 no Diário Oficial do Estado Acre de número 14.235.

Maria Elisangela Martins da Silva Mendonça
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 005/2025

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

Para que se produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, e ADJUDICO o objeto licitado na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa para construção de calçadas acessíveis em Vias Públicas do Município de Senador Guiomard/AC, conforme recursos oriundos de emenda especial parlamentar, conforme plano de ação nº 09032026-097921/2026, emenda nº 202644630005, em favor da empresa A L S RODRIGUES LTDA, sediada à Rua Nabuco de Araújo, N.º 063, Bairro: Conjunto Esperança – CEP: 69.915-000, no Município de Rio Branco/AC, E-mail: annalu.rodrigues2002@outlook.com, Contato: (68) 99227-4140, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.123.184/0001-66 e Inscrição Estadual nº 01.045.746/001-31, vencedor com o valor global de R\$ 1.558.321,49 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos).

Senador Guiomard/AC, 24 de junho de 2026.

Rosana Pereira da Silva
Prefeita Municipal de Senador Guiomard

TARAUACÁ

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 063, DE 11 DE JUNHO DE 2026

“Dispõe sobre a prorrogação da cessão de servidor municipal de Tarauacá a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia-AC.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ. Estado do Acre no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 60, incisos V, da Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO a solicitação formalizada por meio do Ofício nº 105/2026 da Câmara Municipal de Tarauacá;

DECRETA:

Art. 1º Fica cedido o servidor VALTER NASCIMENTO DE SOUZA, matrícula nº 8342, integrante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Tarauacá, para exercer suas atividades junto à Prefeitura Municipal de Epitaciolândia-AC, com ônus para o órgão de origem, pelo período de 01(um) ano, a contar de 01 de janeiro de 2026.

Art. 2º O recolhimento da contribuição previdenciária do servidor continuará sendo efetuado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, nos termos da legislação vigente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 070, DE 23 DE JUNHO DE 2026

“Dispõe sobre a prorrogação da cessão de servidor público municipal e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 60, incisos V, da Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO a solicitação formalizada por meio do Ofício nº 521/2026 da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogada, pelo período de 01 (um) ano, a cessão do servidor VANDERSON DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO, matrícula nº 8600, lotado na Secretaria Municipal de Administração, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Tarauacá, para exercer suas atividades junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Epitaciolândia.

Parágrafo único. A prorrogação da cessão de que trata o caput vigorará no período de 18 de julho de 2026 a 17 de julho de 2027, mantendo-se o ônus para o órgão de origem.

Art. 2º O recolhimento da contribuição previdenciária do servidor continuará sendo efetuado pelo Regime Geral de Previdência Social.

Art. 3º Permanecem inalteradas as demais disposições constantes do Decreto nº 102, de 01 de agosto de 2025.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 18 de julho de 2026.

Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 827, DE 17 DE JUNHO DE 2026

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 1.112/2025 e Lei nº 1.162/2025.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o(a) Senhor(a) VICTOR MARCELO ALMEIDA DE SOUZA para o Cargo em Comissão de Assessor Especial I, referência CEC-03, vinculado ao Gabinete da Vice-Prefeita, da Prefeitura Municipal de Tarauacá.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos a 1 de junho de 2026.

Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 832, DE 22 DE JUNHO DE 2026

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 809/2014 e Decreto nº 122/2025.

R E S O L V E:

Art.1º-Conceder a ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA, 01 (uma) diária, destinadas ao custeio de despesas com hospedagem e alimentação na cidade de Rio Branco -AC, para transportar paciente durante condução ao HOSMAC, que ocorrerá no período de 22/06/2026 a 23/06/2026.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 833, DE 22 DE JUNHO DE 2026

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 809/2014 e Decreto nº 122/2025.

R E S O L V E:

Art.1º-Conceder a EDNEIDE DA SILVA ARAUJO, 01 (uma) diária, destinadas ao custeio de despesas com hospedagem e alimentação na cidade de Rio Branco -AC, para acompanhar paciente durante condução ao HOSMAC, que ocorrerá no período de 22/06/2026 a 23/06/2026.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 834, DE 22 DE JUNHO DE 2026

“Dispõe sobre a designação de gestor e fiscal de contrato no âmbito da Prefeitura Municipal de Tarauacá.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e:

CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, em especial a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública;

CONSIDERANDO a necessidade de se realizar as fiscalizações nos contratos administrativos.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo indicados para, nos termos da legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato Administrativo nº 259/2026, com vigência de 18/06/2026 a 25/03/2027, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Tarauacá e a Pessoa jurídica DZ CONSTRUÇÕES LTDA, cujo objeto é a contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços Remanescentes para conclusão da Creche/Pré-Escola- Senador Pompeu, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 90011/2026, vinculado ao Processo Administrativo nº 4.796/2026:

Gestor Titular: Senhor(a) Francisco das Chagas Marques de Araújo

Fiscal Titular: Senhor(a) Carolina Acioly Gomes de Almeida

Art. 2º Compete ao servidor designado como Gestor do Contrato gerenciar a execução contratual até o término de sua vigência, respondendo pelo acompanhamento administrativo, controle de prazos, aditivos, pagamentos e demais providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste.

Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal do Contrato acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, comunicando formalmente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorrências, irregularidades ou incidentes contratuais, bem como desempenhar as demais atribuições legais inerentes à função.

Art. 4º Os servidores designados deverão exercer suas atribuições em conformidade com a legislação aplicável, respondendo pelos atos praticados no exercício da gestão e da fiscalização contratual.

Art. 5º A presente designação terá validade exclusivamente até o encerramento da vigência do contrato referido no art. 1º, extinguindo-se automaticamente após esse prazo, independentemente de nova publicação.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos a 18 de junho de 2026.

Rodrigo Damasceno Catão

Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 835, DE 22 DE JUNHO DE 2026

“Dispõe sobre a designação de gestor e fiscal de contrato no âmbito da Prefeitura Municipal de Tarauacá.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e:

CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, em especial a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública;

CONSIDERANDO a necessidade de se realizar as fiscalizações nos contratos administrativos.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo indicados para, nos termos da legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato Administrativo nº 258/2026, com vigência de 18/06/2026 a 25/03/2027, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Tarauacá e a Pessoa física DELTAAC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, cujo objeto é a contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços Remanescentes para conclusão da Creche/Pré-Escola- Copacabana, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 90005/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 2.036/2025:

Gestor Titular: Senhor(a) Francisco das Chagas Marques de Araújo

Fiscal Titular: Senhor(a) Carolina Acioly Gomes de Almeida

Art. 2º Compete ao servidor designado como Gestor do Contrato gerenciar a execução contratual até o término de sua vigência, respondendo pelo acompanhamento administrativo, controle de prazos, aditivos, pagamentos e demais providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste.

Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal do Contrato acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, comunicando formalmente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorrências, irregularidades ou incidentes contratuais, bem como desempenhar as demais atribuições legais inerentes à função.

Art. 4º Os servidores designados deverão exercer suas atribuições em conformidade com a legislação aplicável, respondendo pelos atos praticados no exercício da gestão e da fiscalização contratual.

Art. 5º A presente designação terá validade exclusivamente até o encerramento da vigência do contrato referido no art. 1º, extinguindo-se automaticamente após esse prazo, independentemente de nova publicação.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos a 18 de junho de 2026.

Rodrigo Damasceno Catão

Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 836, DE 22 DE JUNHO DE 2026

“Dispõe sobre a designação de gestor e fiscal de contrato no âmbito da Prefeitura Municipal de Tarauacá.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e:

CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, em especial a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública;

CONSIDERANDO a necessidade de se realizar as fiscalizações nos contratos administrativos.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo indicados para, nos termos da legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato Administrativo nº 226/2026, com vigência de 13/05/2026 a 13/05/2027, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Tarauacá e a Pessoa física E. R. MIRANDA, cujo objeto é a contratação de Empresa especializada na prestação de serviços em Locação de Barcos, decorrente da Pregão Eletrônica nº 90003/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 1.588/2025:

Gestor Titular: Senhor(a) José Carlos Bezerra da Silva

Fiscal Titular: Senhor(a) Francisco Ednilton Santos Nascimento

Art. 2º Compete ao servidor designado como Gestor do Contrato gerenciar a execução contratual até o término de sua vigência, respondendo pelo acompanhamento administrativo, controle de prazos, aditivos, pagamentos e demais providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste.

Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal do Contrato acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, comunicando formalmente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorrências, irregularidades ou incidentes contratuais, bem como desempenhar as demais atribuições legais inerentes à função.

Art. 4º Os servidores designados deverão exercer suas atribuições em conformidade com a legislação aplicável, respondendo pelos atos praticados no exercício da gestão e da fiscalização contratual.

Art. 5º A presente designação terá validade exclusivamente até o encerramento da vigência do contrato referido no art. 1º, extinguindo-se automaticamente após esse prazo, independentemente de nova publicação.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos a 13 de maio de 2026.

Rodrigo Damasceno Catão

Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 837, DE 23 DE JUNHO DE 2026

“Torna sem efeito a publicação da Portaria nº 821, de 17 de junho de 2026.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 1.112/2025 e Lei nº 1.162/2025.

RESOLVE:

Art. 1º- TORNAR SEM EFEITO a publicação da Portaria nº 821, de 17 de junho de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº 14.293, página 264, de 23 de junho de 2026, que dispõe sobre a nomeação do Senhor EMILIO JOSÉ GREGORIO DO AMARAL para o Cargo em Comissão de Assessor Especial III, referência CEC-08, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 839, DE 23 DE JUNHO DE 2026

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 1.112/2025 e Lei nº 1.162/2025.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o(a) Senhor(a) LUCAS RHAVANELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA do Cargo em Comissão de Diretor de Conteúdo e Mídia, referência CEC-04, vinculado à Secretaria Municipal de Comunicação, da Prefeitura Municipal de Tarauacá.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação com efeitos a contar de 23 de junho de 2026.

Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 843, DE 23 DE JUNHO DE 2026

“Dispõe sobre a substituição de servidor designado por portaria anterior e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e:

CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, em especial a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública;

CONSIDERANDO a necessidade administrativa de substituição do servidor designado para a função de gestor de contrato;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Portaria nº 343, de 23 de março de 2026, que designou gestor/fiscal para o Contrato nº 128/2026, exclusivamente para substituir o servidor nela indicado, passando a constar RAMOM PREST DA CRUZ SILVA em substituição ao servidor ANTONIO DA SILVA ARAUJO.

Art. 2º Permanecem válidos, eficazes e regulares todos os atos administrativos praticados pela servidora anteriormente designada, até a data da efetiva substituição.

Art. 3º Ficam mantidas inalteradas as demais disposições da Portaria nº 343/2026.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá-Acre

PORTARIA Nº 856, DE 24 DE JUNHO DE 2026

“Dispõe sobre a nomeação dos Membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE – 2026/2027”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARAUCÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que os membros titulares e suplentes representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e, concomitantemente, tomarão posse, coletivamente, perante o Secretário Municipal de Educação;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, os membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE/Tk para o período 2026/2027, com a seguinte composição:

Ordem	Nome	Representatividade	T/S
01	KATIANA DE ALBUQUERQUE LOPES	SOCIEDADE CIVIL	TITULAR
02	ADENILSON CALIXTO ROCHA	SOCIEDADE CIVIL	SUPLENTE
03	RAIMUNDA RONEIDE DE LIMA FARRAPO	SOCIEDADE CIVIL	TITULAR
04	RAIMUNDA LINHARES SOMBRA	SOCIEDADE CIVIL	SUPLENTE
05	MARIA DO CARMO DE LIMA ALBUQUERQUE	DOCENTE	TITULAR
06	ANTONIO EDSON FERREIRA MENEZES	DOCENTE	SUPLENTE
07	JOÃO EVANGELISTA MACIEL	DOCENTE	TITULAR
08	IEDA MARIA DOS AMUACAS GOMES	DOCENTE	SUPLENTE
09	MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO OZÓRIO	COLEGIADO DE ALUNOS	TITULAR
10	ANTONIO VANDERLEI NASCIMENTO OLIVEIRA	COLEGIADO DE ALUNOS	SUPLENTE
11	GRACIELA APARECIDA BERNARDI GARBIN	COLEGIADO DE PAIS	TITULAR
12	MARIA FRANCIANE QUINTINO NASCIMENTO	COLEGIADO DE PAIS	SUPLENTE
13	MARIA ELIZABETE DE NAZARÉ	COLEGIADO DE PAIS	TITULAR
14	ANTONIA CANDEIA DOS SANTOS SOUZA	COLEGIADO DE PAIS	SUPLENTE
15	GERCINA NASCIMENTO DE ARAÚJO	PODER EXECUTIVO	TITULAR
16	JARA ISVA BARBOSA RODRIGUES	PODER EXECUTIVO	SUPLENTE

Art. 2º. Observando os documentos constantes em Ata de 19 de JUNHO de 2026, enviada a este gabinete para tomada de providências cabíveis à sua portaria. Fica estabelecida a nova diretoria do referido Conselho para o período 2026/2027.

Conselheiro	Função
MARIA DO CARMO DE LIMA ALBUQUERQUE	PRESIDENTE
IEDA MARIA DOS AMAUACAS GOMES	VICE PRESIDENTE

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação.

RODRIGO DAMASCENO CATÃO
Prefeito de Tarauacá

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUCÁ

PROCESSO Nº. 2.837/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90012/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 43/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 265/2026

OBJETO – Contratação de empresa especializada na Aquisição de Equipamentos de Comunicação e Produção Audiovisual, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Comunicação, através da Prefeitura Municipal de Tarauacá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90012/2026, que restou contratada a empresa E. P. D. FERREIRA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 51.921.304/0001-22 e Inscrição Estadual n.º 01.087.804/001-02.

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	MARCA	QUANTIDADE POR SECRETARIA				QUANT GERAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
				COMUNICAÇÃO	EDUCAÇÃO	SAÚDE	PROMOÇÃO SOCIAL			
01	SMARTPHONE com tecnologia 5G, tela OLED de aproximadamente 6,9", resolução mínima de 2868 x 1320 pixels (≈460 ppi), armazenamento interno mínimo de 1 TB. Certificação de resistência IP68 (água e poeira). Sistema de câmeras traseiras com sensor principal de 48 MP, estabilização óptica, lente teleobjetiva com zoom óptico mínimo de 2x e gravação de vídeo em 4K. Câmera frontal mínima de 18 MP com foco automático. Conectividade: Wi-Fi 6 ou superior, Bluetooth, NFC e GPS. Bateria com autonomia mínima de até 37 horas de reprodução de vídeo e 33 horas de streaming, com suporte a carregamento rápido e sem fio. Produto novo, com garantia mínima de 12 meses, acompanhado de cabo e manual.	UND	APPLE / IFONE 17 PRO MAX	3	1	1	1	6	15.149,00	90.894,00
02	CARTÃO DE MEMÓRIA microSDXC, com capacidade mínima de 512 GB, padrão UHS-I, Classe 10, U3, V30 e A2. Velocidade mínima de leitura de até 190 MB/s e gravação de até 130 MB/s. Compatível com smartphones, câmeras, drones e dispositivos similares. Resistente a água, temperatura, impacto e raios-X. Produto novo, com garantia mínima de 12 meses.	UND	SANDISK / C10 U3 A2 V30 4K	8	2	0	0	10	600,30	6.003,00
03	LENTE FOTOGRÁFICA DO TIPO TELEOBJETIVA COM ZOOM, compatível com câmeras DSLR ou sistemas equivalentes, com distância focal variável de 75 mm a 300 mm. Abertura máxima de f/4 a f/5.6 e abertura mínima entre f/32 e f/45. Sistema de foco automático (AF) e manual, com construção óptica mínima de 13 elementos em 9 grupos e diafragma com no mínimo 7 lâminas. Deve possuir distância mínima de foco aproximada de 1,5 metro, ampliação máxima de aproximadamente 0,25x e diâmetro para filtros de 58 mm. Compatível com câmeras full frame e APS-C com encaixe padrão EF ou tecnicamente equivalente. O equipamento deve apresentar estrutura leve e portátil, com peso aproximado de até 500 g, dimensões compatíveis com a categoria, revestimento óptico antirreflexo e desempenho adequado para fotografia de média e longa distância, incluindo registros institucionais, eventos, atividades esportivas e cobertura externa. Produto novo, sem uso, acompanhado de tampa frontal, tampa traseira e manual do usuário. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UND	CANON/ EF 75 - 300mm F/4-5.6 III	4	0	0	0	4	1.560,00	6.240,00

4	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EXTERNO TIPO SSD PORTÁTIL, com capacidade mínima de 1 TB, interface USB 3.2 Gen 2 ou superior, compatível com USB-C e USB-A. Velocidade de leitura mínima de até 800 MB/s. Formato compacto, leve e resistente a impactos/quedas. Compatível com Windows, macOS e dispositivos similares. Produto novo, com garantia mínima de 12 meses ou superior	UND	TOCHIBA / HDTB510XK3AA	2	1	1	0	4	658,00	2.632,00
TOTAL GERAL (cento e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais)										105.769,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 A vigência deste Contratação será contada a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de vigência será prorrogado, por meio de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

2.3 O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O valor total desta contratação é de R\$ 105.769,00 (cento e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Entidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ

Órgão: 15 – Secretaria Municipal de Comunicação;

Unidade: 001 – Secretaria Municipal de Comunicação;

Função: 04 – Administração;

Sub Função: 122 – Administração Geral;

Programa: 03 – Tarauacá melhor com gestão e responsabilidade social;

Proj./Ativ.: 2.015 – Manutenção – Secretaria de Comunicação;

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Material Permanente;

Fonte de Recurso: 1.500.00.0000 – Recursos não vinculados de impostos.

R\$: 53.003,00 (cinquenta e três mil e três reais).

Entidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ

Órgão: 15 – Secretaria Municipal de Comunicação;

Unidade: 001 – Secretaria Municipal de Comunicação;

Função: 04 – Administração;

Sub Função: 122 – Administração Geral;

Programa: 03 – Tarauacá melhor com gestão e responsabilidade social;

Proj./Ativ.: 2.015 – Manutenção – Secretaria de Comunicação;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo;

Fonte de Recurso: 1.500.00.0000 – Recursos não vinculados de impostos.

R\$: 4.804,40 (quatro mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Entidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação;

Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria de Educação;

Função: 12 – Educação;

Sub Função: 122 – Administração Geral;

Programa: 12 – Tarauacá melhor com Educação de Qualidade;

Proj./Ativ.: 2.008 – Manutenção – Secretaria Municipal de Educação;

Elemento de Despesa: 3.3.90.52.00.00.00.00 - Material Permanente;

Fonte de Recurso: 1.500.00.0000 – Recursos não vinculados de impostos;

R\$: 15.807,00 (quinze mil, oitocentos e sete reais).

Entidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação;

Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria de Educação;

Função: 12 – Educação;

Sub Função: 122 – Administração Geral;

Programa: 12 – Tarauacá melhor com Educação de Qualidade;

Proj./Ativ.: 2.008 – Manutenção – Secretaria Municipal de Educação;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo;

Fonte de Recurso: 1.500.00.0000 – Recursos não vinculados de impostos;

R\$: 1.200,00 (mil e duzentos reais).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Entidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ

Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Saúde;

Unidade: 010 – Fundo Municipal de Saúde;

Função: 10 – Saúde;

Sub Função: 301 – Atenção Básica;

Programa: 10 – Tarauacá melhor com a saúde para todos;

Proj./Ativ.: 2.068 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde;

Elemento de Despesa: 3.3.90.52.00.00.00.00 - Material Permanente;

Fonte de Recurso: 1.500.41.1002.000000 – Recursos não vinculados de impostos aplicação em ações e serviços públicos de saúde - ASPS.

R\$: 15.807,00 (quinze mil, oitocentos e sete reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Entidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ

Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Promoção Social;

Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria de Promoção Social;

Função: 08 – Assistência Social;

Sub Função: 244 – Assistência Comunitária;

Programa: 13 – Tarauacá melhor com a Promoção Social;
 Proj./Ativ.: 2.087 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Promoção Social;
 Elemento de Despesa: 3.3.90.52.00.00.00.00 - Material Permanente;
 Fonte de Recurso: 1.500.00.0000 – Recursos não vinculados de impostos.
 R\$: 15.149,00 (quinze mil, cento e quarenta e nove reais)

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Tarauacá-AC, 24 de junho de 2026.

Assinam Rodrigo Damasceno Catão – Prefeito; Enivaldo Cavalcante Gomes do Ó – Secretário Municipal de Administração, pela CONTRATANTE e Elielson Policarpo Damasceno Ferreira - pela CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA DE TARAUACÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E VETERINÁRIOS

O MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, em observância aos princípios constitucionais da Administração Pública, especialmente os previstos no art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, bem como ao disposto no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, torna público que está realizando COTAÇÃO DE PREÇOS destinada a subsidiar a estimativa de valor de futura e eventual contratação pública.

A presente solicitação possui finalidade exclusivamente estimativa e não gera obrigação de contratação, direito de preferência, vínculo contratual ou compromisso de aquisição por parte da Administração Pública.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de equipamentos médico-hospitalares e veterinários, conforme especificações técnicas, unidades de medição e quantitativos estimados constantes deste Aviso, para fins de pesquisa de preços e composição do valor estimado da contratação.

ITE	DESCRIÇÃO	UND	QTD REGISTRO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Autoclave 21L - Capacidade mínima: 21 litros Câmara em aço inox Painel digital Temperatura de trabalho: 121°C a 134°C Sistema automático de secagem Válvula de segurança Sistema de controle de pressão Bivolt automático Registro na ANVISA (quando aplicável) Garantia mínima de 12 meses.	UND	03		
02	Foco cirúrgico de parede Quantidade de cúpulas: 01 LEDs por cúpula: 24 LEDs Diâmetro da cúpula: 200 mm Intensidade luminosa: 76.000 Lux ±5% Temperatura de cor: 3.200K / 4.200K ±200K Vida útil dos LEDs: aproximadamente 20.000 horas Alimentação elétrica: bivolt automático (110V/220V) Tecnologia de iluminação: LED de luz fria Estrutura: braço articulado com fixação em parede Aplicação: procedimentos clínicos, ambulatoriais e cirúrgicos veterinários ou hospitalares Características: iluminação homogênea baixo aquecimento economia de energia fácil higienização posicionamento ajustável	UND	03		
03	Monitor Multiparametro Veterinário, monitor LCD mínimo de 10 polegadas, parâmetros mínimos: ECG, FC, SpO2, Pressão não invasiva (PANI) Temperatura com sensor de temperatura (esôfago/retal), FR por impedância torácica, Kit padrão veterinário (01 cabo de 5 ou 3 vias de ECG, 01 Conj. De eletrodos com cliques veterinários, 01 sensor de oximetria com cliques linguais auriculares, 01 cabo para PANI com kit de manguiotas reutilizáveis de diferentes tamanhos, 01 sensor de temperatura de pele ou esofágico/retal; Alarmes visuais e sonoros, bateria interna recarregável, Armazenamento de dados, Alimentação Bivolt, registro ANVISA, Garantia mínima de 12 meses.	UND	02		
04	Kit inalador de oxigênio veterinário - Composição completa para oxigenoterapia, Máscaras em diferentes tamanhos, Mangueiras e conexões compatíveis, Fluxômetro integrado ou compatível Material resistente e lavável Compatível com cilindro de oxigênio Garantia mínima de 12 meses.	UND	03		
05	Kit cilindro de oxigênio completo - Capacidade mínima: 16 litros, Cilindro em aço ou alumínio, Regulador de pressão, Fluxômetro, Válvula de segurança, Manômetro de alta e baixa pressão, Carrinho de transporte (quando aplicável), Certificação conforme normas técnicas, Garantia mínima de 12 meses.	UND	03		
06	Laringoscópio com LED - Iluminação: LED Lâminas em aço inox (mínimo 2 tamanhos), Cabo ergonômico Sistema de fácil esterilização, Alimentação por pilha ou bateria, Registro ANVISA (quando aplicável), Garantia mínima de 12 meses.	UND	01		
07	Otoscópio Clínico - Iluminação LED ou halógena, Lente com aumento mínimo de 3x, Espéculos reutilizáveis, Alimentação por pilha ou bateria.	UND	50		
08	Otoscópio veterinário - Iluminação: LED ou halógena, Lentes com aumento mínimo de 3x, Espéculos reutilizáveis (mínimo 3 tamanhos), Cabeçote removível, Alimentação por pilha ou bateria, Garantia mínima de 12 meses.	UND	02		
09	Seladora com guilhotina grau cirúrgico - Selagem de papel grau cirúrgico, Largura de selagem mínima: 30 cm, Sistema de corte integrado (guilhotina), Controle de temperatura ajustável, Estrutura metálica resistente, Alimentação bivolt, Garantia mínima de 12 meses.	UND	03		
10	Bomba de infusão veterinária - Controle preciso de fluxo, Modos de infusão contínua e intermitente, Alarmes visuais e sonoros, Display digital, Compatível com equipamentos padrão, Bateria interna recarregável, Alimentação bivolt, Garantia mínima de 12 meses.	UND	05		
11	Detector Fetal/ Tipo Sonar Doppler - Tipo portátil, Frequência: 2 a 3 MHz, Saída para fone de ouvido, Controle de volume, Alimentação por bateria ou pilha, Display digital ou analógico, Garantia mínima de 12 meses.	UND	150		
12	Eletrocardiógrafo - Mínimo 12 derivações, Impressão térmica integrada, Tela LCD, Operação automática e manual, Memória interna, Alimentação bivolt, Registro na ANVISA, Garantia mínima de 12 meses.	UND	26		

13	Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação LED, Haste flexível ou articulada, Base com rodízios, Baixa emissão de calor, Alimentação bivolt, Garantia mínima de 12 meses.	UND	100		
14	Seladora Portátil de Mesa com Temporizador - Seladora portátil de mesa para embalagens grau cirúrgico, com acionamento manual e temporizador eletrônico integrado, destinada à selagem de envelopes próprios para esterilização em autoclave. Equipamento com estrutura metálica ou em polímero de alta resistência, sistema de aquecimento rápido, controle de tempo de selagem, resistência blindada, apoio de mesa e funcionamento bivolt automático ou compatível com tensão de 110V/220V.	UND	03		
VALOR GLOBAL					

ORIENTAÇÕES PARA FORMULAÇÃO DA COTAÇÃO

A proposta deverá apresentar, preferencialmente, para cada item cotado:

- descrição completa do produto ofertado;
- marca, modelo e fabricante;
- valor unitário e valor total;
- prazo de validade da proposta, não inferior a 90 dias;
- prazo de entrega;
- indicação de frete, tributos, encargos, seguros, despesas de transporte, instalação, montagem, treinamento, garantia e demais custos incluídos no preço;
- prazo de garantia, quando aplicável;
- número de registro, notificação ou cadastro na ANVISA, quando o produto estiver sujeito à regularização sanitária, ou declaração/comprovação de dispensa ou não sujeição;
- dados completos da empresa proponente e identificação do responsável pela proposta.

REGULARIDADE SANITÁRIA

Para os itens sujeitos à vigilância sanitária, a empresa deverá informar o número de regularização do produto junto à ANVISA, quando exigível, ou apresentar justificativa técnica/documental quanto à dispensa ou não sujeição à regularização sanitária, conforme legislação vigente.

A ausência dessa informação poderá ensejar a desconsideração da cotação para fins de formação do preço estimado, caso impeça a aferição de compatibilidade técnica e regulatória do produto ofertado.

FORMA DE ENVIO

As cotações deverão ser enviadas para o e-mail cotacoestk@gmail.com, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data de publicação deste aviso no Diário Oficial do Estado e/ou no sítio institucional da Prefeitura Municipal de Tarauacá.

As propostas deverão ser apresentadas preferencialmente em papel timbrado da empresa, contendo CNPJ, inscrição estadual, endereço, e-mail, telefone, data de emissão, identificação do responsável e assinatura física, eletrônica, assinatura GOV.BR ou certificado digital.

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO

A empresa proponente deverá declarar que, nos preços cotados, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, frete, seguro, embalagem, garantia, transporte, carga, descarga e quaisquer outras despesas incidentes.

OBSERVAÇÃO

A Administração poderá realizar diligências para confirmação das informações prestadas, inclusive quanto à compatibilidade técnica dos produtos, regularidade sanitária, valores praticados no mercado, marca/modelo ofertado e condições comerciais informadas.

DADOS DO FORNECEDOR:

Empresa: _____
 CNPJ nº _____ Inscrição Estadual nº _____
 Endereço: _____
 E-mail: _____ Telefone: _____
 Representante legal: _____
 RG nº _____ CPF nº _____
 Validade da proposta: _____ Prazo de entrega: _____
 Dados bancários:
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Carimbo do CNPJ	Assinatura do Fornecedor
-----------------	--------------------------

FORMA DE ENVIO:

As cotações deverão ser enviadas para o e-mail: cotacoestk@gmail.com, no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar da data de publicação deste aviso no Diário Oficial do Estado e no site institucional da Prefeitura de Tarauacá.

As cotações deverão, preferencialmente:

Ser elaborada em papel timbrado da empresa e que contenha a inscrição do CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço, E-mail e Telefone para contato;

Prazo de Validade não inferior a 90 (noventa) dias;

Conter declaração de que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos, tributos, fretes, insumos e despesas da contratada;

Contenha o Carimbo de CNPJ da empresa, podendo ser substituído por assinatura do certificado digital da pessoa jurídica;

Conter assinatura, nome completo e CPF do representante legal da empresa, podendo ser substituído por assinatura eletrônica por meio do GOV.BR ou certificado digital da pessoa física. A proposta poderá ser assinada por procurador, desde que munido de procuração pública ou particular com poderes específicos para tanto.

Tarauacá- Acre, 24 de junho de 2026.

Francisco Romario de Oliveira Costa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto nº 033/2025

ESTADO DO ACRE
 PREFEITURA DE TARAUACÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90009/2026

O Prefeito Municipal de Tarauacá, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e considerando a regularidade dos atos praticados durante o certame do Processo Administrativo nº 3.069/2026, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90009/2026, destinada a Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços Remanescentes para Conclusão da Escola Padrão FNDE – 04 salas, localizada no Alto Rio Tarauacá, Comunidade Pacujá, no Município de Tarauacá/AC, em atendimento ao Termo de Compromisso nº 31486/2014, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura de Tarauacá, no âmbito do programa de repactuação de obras paralisadas, de acordo com as

especificações e quantitativos estimados constantes no Projeto Básico, resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR o resultado do certame em favor das empresas: MS EMPREENDIMENTO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.027.957/0001-82, vencedora do certame no item e valor Global: 01 – R\$ 899.900,00 (oitocentos e noventa e nove mil e novecentos reais), conforme Ata de julgamento da Sessão Pública da Concorrência Eletrônica n.º 90009/2026, pareceres técnicos, jurídico n.º 415/2026 e de controle interno n.º 1.634/2026 e demais documentos que integram os autos do processo administrativo. Declara-se, para os devidos fins, que foram rigorosamente observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e julgamento objetivo, bem como a adjudicação prévia pela autoridade competente, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

Determina-se, ainda:

I – Que se proceda à Contratação na presente data;

II – Que se promova a publicação deste termo nos meios oficiais.

Tarauacá/AC, 24 de junho de 2026.

RODRIGO DAMASCENO CATÃO

Prefeito Municipal

Estado do Acre

Prefeitura Municipal de Tarauacá

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 90029/2026

OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual contratação, sob demanda, de empresa(s) especializada(s) para locação de veículos, máquinas, equipamentos, implementos e acessórios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tarauacá/AC, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 de julho de 2026, às 10h30min (horário de Brasília/DF).

Local: site www.gov.br/compras.

O edital poderá ser adquirido junto à comissão de licitação no endereço acima citado ou no site do TCE/AC – Portal das Licitações e site da Prefeitura <https://www.tarauaca.ac.gov.br/licitacoes> ou www.gov.br/compras. Maiores esclarecimentos no horário de expediente nos dias úteis.

Tarauacá – Acre, 24 de junho de 2026.

Jorge da Mata Coelho

Agente de Contratação/Pregoeiro

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA DE TARAUACÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.028/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 038/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção de estagiários para atuar como agente de integração e intermediar todas as etapas de contratação de estudantes, de forma a garantir a realização de estágio curricular, regularmente matriculados em instituições de ensino médio, técnico e superior, a serem lotados na Prefeitura Municipal de Tarauacá e Secretarias Municipais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter a sua vigência dentro do seguinte novo período: 02/04/2026 a 02/04/2027.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas decorrentes da execução do objeto deste termo aditivo correrão por conta da dotação orçamentária:

Entidade: Prefeitura Municipal de Tarauacá

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria de Administração

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 3 – Tarauacá Melhor com Gestão e Responsabilidade Social

Projeto/Atividade: 2.006 – Manutenção – Secretaria Municipal de Administração

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Recurso: 1.500.00.0000 – Recursos Não Vinculados de Impostos

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

O referido termo não altera o valor pactuado na Cláusula Quinta (Do Valor do Contrato), do mencionado no Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE

O extrato deste instrumento será publicado conforme determina o art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021, legislação sob a qual foi originalmente firmado o Contrato nº 059/2025, sendo a publicação condição indispensável para a sua eficácia.

Tarauacá/AC, 1 de abril de 2026.

Assinam, Rodrigo Damasceno Catão, Prefeito de Tarauacá/AC, pela contratante e Instituto Euvaldo Lodi - IEL, inscrita no CNPJ nº 02.373.341/0001-38, pela contratada.

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA DE TARAUACÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 261/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026

OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente do tipo Mobiliário, Equipamentos/ Eletrodoméstico e Informática, QUANTITATIVO – as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: a Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Material de Permanente, objetivando suprir a necessidade da Secretarias Municipal de Educação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90005/2026.

D.L RAMOS -ME, inscrita no CNPJ nº 05.146.814/0001-52, com sede na Rua João Pessoa Conj. Solar nº 24 Cep: 69.918-606 Bairro: Vila Ivonete, Rio Branco/AC

27	Bebedouro industrial aço inox-200 litros bebedouro industrial aço inox 200 litros estrutura: em aço galvanizado gabinete: em aço inox brilhante tanque: em plástico (polipropileno) atóxico tampo superior: em aço inox brilhante torneiras: metal cromadas / alumínio / plásticas etiquetas: água gelada/natural em braille aparador de água: em aço inox brilhante com cabeceiras plásticas serpentina: interna em aço inox 304 grau alimentício fundo traseiro: em aço galvanizado pés: 13CM de altura em plástico reforçado isolamento: eps (poliestireno) conexões: material atóxico gás refrigerante: ecológico livre de cfc (r-134A) compressor: hermético (silencioso e com baixo consumo de energia) condensação: estática temperatura: controlada através de termostato com 7 níveis de regulação temperatura máxima da água: 30° temperatura mínima da água: 5° controle de nível: através de boia voltagem: 127 ou 220 volts (monofásico) cabo: tripolar com aterramento (padrão abnt) possui ipx4, que garante maior proteção elétrica do produto; certificação: inmetro certificação: em segurança compulsória pelo ocp 0003 ifbq registro: 000506/2021. Medidas (axlxp): 1430 x 790 x 980 mm peso: 49 kgate até: 350 pessoas vazão máxima: 200L/h na opção em 110V (mono) * consumo de energia: 25,47 kw/mês ** eficiência energética: 0.031 kw/l na opção em 220V (mono) *consumo de energia: 23.37 kw/mês **eficiência energética: 0.028 kw/l. Marca balmak, modelo elco-15 ou similar.	UND	Nozon	10	3.925,00	39.250,00
28	Bebedouro de coluna - bebedouro de coluna fornece água gelada e natural; controle manual de temperatura; cfc free – gás r 134a; reservatório em material polietileno atóxico serpentina externa, não fica em contato com a água; não enferruja; alça de transporte para facilitar o manuseio. Capacidade de armazenamento 3 litros. Marca balmak, modelo bk300t ou similar.	UND	Karina	50	800,00	40.000,00
29	Liquidificador múltiplas velocidade dimensão 22.5d x 22w s 44 h centímetros, cor preto inox. 1200w de potência: tritura até alimentos duros como gelo, fruta congelada, cenoura, coco, copo de 3,0l ultrarresistente: copo tamanho-Saundicheira –, tipo: elétrica, apresentação: contendo alça, trava29s para fechamento, revestimento interno antiaderente e luzes indicadoras, cor(es): a ser definida, capacidade: para 2 sanduíches, potência: 700w, tensão: 110v/127v. Hq modelo:sg-001 ou similar	UND	Britania	10	350,00	3.500,00
30	Cafeteira – (características mínimas): compacta, prática, com jarra de vidro e detalhes cromados; prático dispositivo corta-pingos: permite que o café seja servido enquanto ainda está sendo coado; porta-filtro giratório suspenso e colher dosadora: fácil manuseio para adição de pó e para limpeza; luz piloto: quando acesa, indica que a cafeteira está ligada britania modelo:bcf19a ou similar.	UND	Britania	10	200,00	2.000,00
31	Cafeteira – (características mínimas): compacta, prática, com jarra de vidro e detalhes cromados; prático dispositivo corta-pingos: permite que o café seja servido enquanto ainda está sendo coado; porta-filtro giratório suspenso e colher dosadora: fácil manuseio para adição de pó e para limpeza; luz piloto: quando acesa, indica que a cafeteira está ligada britania modelo:bcf19a ou similar.	UND	Britania	10	360,00	3.600,00
32	Ventilador de parede 60cm oscilante, preto com grade, 3 hélices plásticas, material da grade em aço, com 200w de potência, com 3 velocidades, alimentação 110 volts, velocidade de rotação máxima de 1400rpm, possui grade removível, certificado pelo inmetro, acompanha manual de instruções e garantia mínima de 12 meses.	UND	Ventisol	100	320,00	32.000,00
33	Purificador de água; com dispenser de água natural e gelada, tipo de bancada e de parede, sistema de refrigeração com compressor, com elemento filtrante de carvão ativado substituível, filtragem classe "a", com filtragem bacteriológica, refil elemento filtrante com duração de um ano, fluxo de água gela até 1,2l por hora, compressor ecológico gás r600, tecnologia aqua pure com carvão ativado com íons de prata, bandeja removível para limpeza, medidas a: 38,1cm x l: 22,9cm x p: 47,2cm, peso 8,65kg, potência 75w, 110 volts.	UND	IBBL	10	2.100,00	21.000,00
34	Forno de micro-ondas – (forno de micro-ondas – (características mínimas c/ as seguintes especificações: capacidade 30 lts, cor branco, desing proporciona um visual moderno a atraente, material cavidade em aço inox, porta de aço espelhada, funções aquecer, gratinar, dourar, painel digital, receitas pré-programadas, arroz, pipoca, brigadeiro, níveis de potência 11, descongelamento, carne de frango, carne bovina e pratos prontos, teclado numérico, relógio, descongelar, , carnes (bovina ou de frango) descongelar prato, pronto, teclas pré-programadas,, para arroz, pipoca, brigadeiro, hambúrguer, pizza, lasanha, e torta, gratinar/dourar, aquecer, potencia, tecla + 1 minuto (usada p/adiciona + 1 minuto ao funcionamento do forno na potência máxima, tecla + 30 segundo ao funcionamento do forno na potência máxima, tecla do meu jeito, para/trava de segurança, relógio, trava de segurança, puxador, conteúdo da embalagem, 01 micro-ondas, 01 manual de instruções. Dados técnicos: alimentação 220 volts, potência 900 watss, capacidade 30 litros, peso aproximado do produto16 kg, peso aproximado com embalagem 17,1 k, dimensões aprox. Do produto (lxaxp) 53,9/30/42 cm, dimensões aprox.. Marca midea modelo:mxsa35p2 ou similar.	UND	Electrolux	10	996,00	9.960,00
VALOR GLOBAL: (cento e cinquenta e um mil, trezentos e dez reais)					R\$ 151.310,00	

DA VIGÊNCIA: a vigência deste Contratação será contada a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de vigência será prorrogado, por meio de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

DO PREÇO: O valor total desta contratação é de R\$ 151.310,00 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e dez reais)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a despesa com a execução do fornecimento de que trata o objeto ocorrerá a conta da CONTRATANTE, na forma seguinte:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Entidade: 01	Prefeitura Municipal de Tarauacá
Órgão: 08	Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 010	Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
Função: 12	Educação

Sub função: 365	Educação infantil
Projeto/Atividade :	2.095- Manutenção do Ensino Pré escola
Elemento de Despesa:	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos Permanente
Fonte de Recurso:	1.569.00.00.00.00- Outros transferência de recurso FNDE

Assinam
Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá – AC
Carlos Sousa Gomes
Secretário Municipal de Educação –
Decreto nº 010/2025
D.L RAMOS -ME
CNPJ: Nº 05.146.814/0001-52
Derli Luiz Ramos
Representante Legal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE TARAUCÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 262/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026

OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente do tipo Mobiliário, Equipamentos/ Eletrodoméstico e Informática. QUANTITATIVO – as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: a Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Material de Permanente, objetivando suprir a necessidade da Secretarias Municipal de Educação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90005/2026. DREAM LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.799.842/0002-31, com sede na Rua Av. Boulevard Thaumaturgo, Nº. 937, Bairro: centro, Cep: 69980-000, Cruzeiro do Sul-Acre

1	Freezer horizontal 543 litros, 2 tampas, consumo de energia a, dupla ação, freezer bivolt com tecnologia inverter, controle de temperatura: termostato eletrônico faixa de temperatura: freezer -18°C a -22° faixa de temperatura: refrigerador 2°C / 8°C, sistema de degelo: degelo manual prateleiras: 1 divisória fixa, menor nível de ruído, gás ecológico r290, potência de 140w, capacidade líquida de 543l, peso líquido 69kg, medindo a: 945mm x l:1668mm x p:728mm. Selo procel tipo a. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia de 01 (um) ano.	UND	Metalfrio	15	5.050,00	75.750,00
2	Fogão - fogão industrial central, com 6 bocas, dotado de forno, mesa esmaltada a fogo com easy clean, que facilita a limpeza; corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; grelhas redondas em ferro fundido, queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla; queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros; características forno bravo; porta com visor de vidro e equipada com mola para facilitar a vedação e reter o calor; isolamento térmico em lã de rocha; acabamento interno esmaltado a fogo; acompanha 2 grelhas com limitador; alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo). Medindo a: 780mm x l: 1250mm x p: 846mm, consumo de 2,417kg/h. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia de 01 (um) ano.	UND	Venancio	20	3.100,00	62.000,00
3	Fogão - fogão industrial central, com 4 bocas, mesa esmaltada a fogo com easy clean, que facilita a limpeza; corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; grelhas redondas em ferro fundido, queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla; queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros; alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo). Medindo a: 780mm x l: 1250mm x p: 846mm, consumo de 2,417kg/h. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia de 01 (um) ano.	UND	Venancio	20	2.550,00	51.000,00
4	Fogão - fogão a gás de piso com 4 bocas, prático e robusto, possui mesa de vidro e grades duplas de ferro fundido, acabamento na cor preta, oferecendo durabilidade que proporciona mais rapidez e são mais fáceis de limpar. Forno esmaltado com 2 prateleiras em inox, tampa do forno com vidro temperado, com puxador metálico super reforçado para maior segurança e botões removíveis que podem ser limpos separadamente. O fogão com porta fria, válvula de segurança no forno e proteção térmica traseira. Selo procel tipo a. Medindo a: 94,5cm x l : 51cm x p: 68,5cm, peso 34kg, embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia de 01 (um) ano.	UND	Brastemp	10	1.100,00	11.000,00
5	Geladeira frost free – largura: 62,1cm; altura: 176cm; profundidade: 75,5cm peso: 58 kg; tipo: geladeira / refrigerador - 2 portas; cor: branco; itens: capacidade total (l) 375l; painel touch black; fresh zone, turbo freezer; compartimento extrafrío; prateleiras removíveis; nº de portas 2; formato duplex. Selo procel tipo a. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia de 01 (um) ano.	UND	Brastemp	20	3.300,00	66.000,00
6	Geladeira de 461 litros duplex, com duas portas 110 volts com degelo automático, cor branca, com tecnologia turbo control e fresh box, largura: 70cm; altura: 184,5cm; profundidade: 75,5cm peso: 74 kg, prateleiras removíveis; com capacidade de armazenamento do refrigerador de 355litros e freezer 106litros. Painel eletrônico externo na cor preta, selo procel tipo a. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia de 01 (um) ano	UND	Brastemp	20	4.190,00	83.800,00
7	Refrigerador tipo frigobar - na cor branca, com capacidade mínima de 122 litros, medidas aproximadas de a: 840x500x560mm; peso 23KG; controle de temperatura de -2° C A 10°C, com uma porta reversível, iluminação interna, controle de temperatura, prateleiras de vidro removíveis, cold zone, gás ecológico r600a, pés deslizantes niveladores frontais e traseiros, manual de funcionamento em português, voltagem 110 V	UND	Electrolux	20	1.650,00	33.000,00
8	Freezer horizontal 293 litros, 1 tampa, consumo de energia a, dupla ação, freezer bivolt com tecnologia inverter, controle de temperatura: termostato eletrônico faixa de temperatura: freezer -18°C a -22° faixa de temperatura: refrigerador 2°C / 8°C, sistema de degelo: degelo manual prateleiras: 1 divisória fixa, menor nível de ruído, gás ecológico r290, potência de 140w, capacidade líquida de 293l, peso líquido 57kg, medindo a: 945mm x l:998mm x p:728mm. Selo procel tipo a. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia de 01 (um) ano.	UND	Metalfrio	15	3.990,00	59.850,00
Valor total do lote						R\$ 442.400,00

71	Roupeiro de aço 4 portas - roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 1 vão com 4 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial. Laterais: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(a) x 400mm(p) com 9 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. Retaguardas: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(a) x 345mm(l) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. Prateleiras: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 40mm(e)x340mm(l)x392mm(p) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno. Portas: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 408mm(a) x292mm(l)x15mm(e) com reforço na vertical tipo ômega, com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas btc cl 4,60mm 1006 r2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta) ou fechadura tipo yale. Base: confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm) nas medidas 40mm(e)x340mm(l)x392mm(p) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado ao encaixe e fixação dos pés. Pés: no modulo inicial acompanham 4 pés em polipropileno alto impacto medindo 122mm(a) com diâmetro de 3" composto por com regulagem de altura de 16mm. Montagem: utilizando os módulos iniciais, permite montagem em série ilimitada através de parafusos 1/4 x 3/8 com lentalha para união dos módulos. Na utilização de módulos complementos a fábrica indica conjunto com 1 modulo inicial e no máximo 3 módulos complemento com as mesmas características do modulo inicial. Estrutura confeccionada em chapa de aço laminada a frio # 26(0,45mm) e # 24(0,60mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação sae 1008. Acabamento. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 " material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3:2015, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade por prateleira 15kg. O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de certificado de regularidade perante o ibama código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica crea. Certidão de responsabilidade técnica de profissional crea. Laudo de nevoa salina nbr-8094/1983 500 horas. Laudo de câmara úmida nbr-8095/2015 500 horas. Laudo de dióxido de enxofre nbr-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.	UND	Padim	30	950,00	28.500,00
72	Armario de aço 2 portas - características: confeccionado em chapa de aço #26(0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, fundo e portas. Com travas estruturais em chapa de aço #20 (0,90mm). A - produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistemade alavanca para travamento nas laterais. C - trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(l)x1920mm(a) em chapa de aço #26 (0,45mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil pvc vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com	UND	Padim	30	1.900,00	57.000,00

	6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1980mm(a) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. F - contém 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulação por cremalheiras de 50 em 50mm, ambas em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminado a frio nas medidas de 30mm(a) x 895mm(l) x 350mm(p) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm, com reforço omega com 890mm de largura centralizado abaixo da prateleira confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 8,50mm com 90°, a 3ª com 24mm com 90° a 4ª com 8,5mm com 90° e termina com 10mm. G - retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 1980mm(a) x 446mm(l) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2ª a 446mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 x 13mm. Acabamento tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 " material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de peso o peso recomendado por prateleira é de 20 kg (bem distribuídos o licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de certificado de regularidade perante o ibama código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica crea. Certidão de responsabilidade técnica de profissional crea. Laudo de nevoa salina nbr-8094/1983 500 horas. Laudo de câmara úmida nbr-8095/2015 500 horas. Laudo de dióxido de enxofre nbr-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. Abnt nbr iso 4628-3:2022 tintas e vernizes avaliação da degradação de revestimento. Abnt nbr 17088:2023 corrosão por exposição a névoa salina. Abnt nbr 9209:1986 preparação de superfícies para pintura processo de fosfatização. Abnt nbr 10443:2008 determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas. Abnt nbr 11003:2023 tintas determinação da aderência. Abnt nbr 14847:2023 inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas. Abnt nbr 14951-1:2018 pintura industrial defeitos e correções. Abnt nbr 15156:2015 terminologia. Abnt nbr 15158:2016 limpeza de superfícies de aço por produtos químicos. Abnt nbr 15185:2023 inspeção visual de superfícies para pintura industrial. Abnt nbr 10545:2014 tintas: determinação da flexibilidade por mandril					
73	Arquivo de aço 4 gavetas - arquivo com 4 gavetas medindo 1362 a x 470 l x 670 p, confeccionado em chapa de aço #22 (0,75mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo, tampo superior e frentes das gavetas, trilho corredeira 550mm(l)x42mm(a) em chapa 1,20mm com 18 pares de esferas de aço. Tampo superior - confeccionado em chapa de aço #22 (0,75mm) normatizada e laminada a frio na medida de 36mm(a) x 470mm(l) x 630mm(p) com 4 dobras na sua largura sendo a 1ª a 15mm com ângulo de 90°, a 2ª a 36mm com ângulo de 90° a 3ª a 470mm com ângulo de 90°, a 4ª a 36mm com ângulo de 90° e termina com 15mm, e 4 dobras na sua profundidade sendo a 1ª a 15mm com ângulo de 90°, a 2ª a 36mm com ângulo de 90° a 3ª a 470mm com ângulo de 90°, a 4ª a 36mm com ângulo de 90° e termina com 15mm, com fechadura tipo yale com 2 chaves e alongador em arame btc 5,3mm para artitulação do varão de travamento das gavetas. Seguindo o disposto no item 4.4.2 da norma abnt 13961:2010 com bordas arredondadas e livres de rebarbas, e não devem ter arestas cortantes conforme ensaio de bordas cortantes (5.8 da nm 300-1) laterais - confeccionado em chapa de aço #22 (0,75mm) normatizada e laminada a frio na medida de 1302mm(a) x 630mm(p) com 6 dobras na sua largura sendo a 1ª a 15mm com ângulo curvo de 180°, a 2ª a 20mm com ângulo de 90° a 3ª a 26mm com ângulo de 90° a 4ª a 630mm com ângulo de 90°, a 5ª a 18mm com ângulo de 90° a 6ª a 18mm com ângulo curvo de 180° e termina com 15mm com 6 reforços internos tipo "ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa # 24 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Seguindo o disposto no item 4.4.2 da norma abnt 13961:2010 com bordas arredondadas e livres de rebarbas, e não devem ter arestas cortantes conforme ensaio de	UND	Padim	30	1.600,00	48.000,00

bordas cortantes (5.8 da nm 300-1). Retaguarda - confeccionado em chapa de aço #22 (0,75mm) normatizada e laminada a frio na medida de 1208mm(a) x 427,5mm(p) com 4 dobras na sua largura sendo a 1ª a 15mm com ângulo curvo de 180°, a 2ª a 20mm com ângulo de 90° a 3ª a 427,5mm com ângulo de 90° a 4ª a 200mm com ângulo curvo de 180° e termina com 15mm. Trava frontal horizontal tipo u (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm). Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato u com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação sae 1008. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,20mm com 18 pares de esferas em cada lado. A - gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento com utilizando cantoneiras traseiras com 250mm (a) em formato l 15x15mm confeccionada em aço (al+zn) #20(0,90mm) com 4 garras de fixação com travamento por encaixe a lateral direita e esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (a) com em formato l 15x15mm confeccionada em galvalume (al+zn) #20(0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas externas da gaveta 300mm(a)x394mm(l)x553mm(p), fundo em chapa de aço #22 (0,75mm), hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em galvalume (al+zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em ômega, frente das gavetas em chapa de aço #22 (0,75mm) fixados através de parafusos m4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa. Seguindo o disposto no item 4.4.2 da norma abnt 13961:2010 com bordas arredondadas e livres de rebarbas, e não devem ter arestas cortantes conforme ensaio de bordas cortantes (5.8 da nm 300-1). Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço #20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga al-zn(alumínio e zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega, com revestimento na parte superior com perfil seguindo o disposto no item 4.4.2 da norma abnt 13961:2010 com bordas arredondadas e livres de rebarbas, e não devem ter arestas cortantes conforme ensaio de bordas cortantes (5.8 da nm 300-1) cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "a" com dobra em l 15mmx15mm chapa #20(0,90mm) revestida em galvalume (al+zn) aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "a" com dobra em l 15mmx15mm chapa #20(0,90mm) revestida em galvalume (al+zn) aplicado pelo processo de imersão a quente. B - bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta, com 22 recortes a cada 25mm destinada a colocação de compressores tamanho ofício(comprof). C - porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D - puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45°com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal ou grafite. Seguindo o disposto no item 4.4.2 da norma abnt 13961:2010 com bordas arredondadas e livres de rebarbas, e não devem ter arestas cortantes conforme ensaio de bordas cortantes (5.8 da nm 300-1). E - reforço pelo sistema de perfilamento em ômega, mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. F - reforço, gaveta, hastes, retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas (awssaed8-9m), análise e teste de resistência através de ensaio de cisalhamento por tração. G - fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de 25mm (l) x 1300mm(a) #18 (1,20mm) revestida com uma camada de liga al-zn (alumínio e zinco) aplicado pelo processo de a imersão quente. Acabamento: tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c nas cores disponíveis no padrão pandin. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 " material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3:2015, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de peso e quantidade de pastas: o peso recomendado por gaveta é de 55 kg bem distribuídos. A quantidade de pasta varia de 40 a 50 por gaveta. Segue tabela abaixo das dimensões do arquivo e gavetas: o licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de certificado de regularidade perante o ibama código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica crea. Certidão de responsabilidade técnica de profissional crea. O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado

	do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de certificado de regularidade perante o ibama código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica crea. Certidão de responsabilidade técnica de profissional crea. Laudo de nevoa salina nbr-8094/1983 500 horas. Laudo de câmera úmida nbr-8095/2015 500 horas laudo de dióxido de enxofre nbr-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. Abnt nbr iso 4628-3:2022 tintas e vernizes avaliação da degradação de revestimento. Abnt nbr 17088:2023 corrosão por exposição a névoa salina. Abnt nbr 9209:1986 preparação de superfícies para pintura processo de fosfatização. Abnt nbr 10443:2008 determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas. Abnt nbr 11003:2023 tintas determinação da aderência. Abnt nbr 14847:2023 inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas. Abnt nbr 14951-1:2018 pintura industrial defeitos e correções. Abnt nbr 15156:2015 terminologia. Abnt nbr 15158:2016 limpeza de superfícies de aço por produtos químicos. Abnt nbr 15185:2023 inspeção visual de superfícies para pintura industrial. Abnt nbr 10545:2014 tintas determinação da flexibilidade por mandril					
74	estante de aço com 06 prateleiras - características: estante desmontável de aço com 06 prateleiras com 2000mm de altura por 920mm de largura com 450mm de profundidade prateleiras: 06(seis) prateleiras em chapa de aço # 22 (0,75mm) na medida de 30mm(a) x 915mm(l) x 450mm(p) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 450mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm), com 2 reforços tipo ômega na parte interna medindo 20 x 40 x 900mm com 4 dobras sendo 1ª a 15mm com 90°, 2ª a 20mm com 90°, 3ª com 40mm a 90°, 4ª a 20mm com 90° e termina com 15mm e reforço alma na parte frontal e traseira da prateleira em formato u confeccionado em chapa de aço #14(1,90mm), tendo a medida de 27,5mm(a) x 884mm(l) com 2 dobras sendo a 1ª a 11mm com dobra curva de 90° a 2ª a 27,5mm com dobra curva de 90° e termina com 32,5mm fixados ao frontal e traseira da prateleira por sistema de solda a fusão. . seguindo o disposto no item 4.4.2 da norma abnt 13961:2010 com bordas arredondadas e livres de rebarbas, e não devem ter arestas cortantes conforme ensaio de bordas cortantes (5.8 da nm 300-1) colunas: 04(quatro) colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "I" de 35x35 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras, admite opcionalmente reforço x nas laterais e fundo, ou fechamento total com chapas laterais e chapas de fundos, acompanham também 69 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½. Reforço em x na lateral e fundo: 4 (quatro) "x" lateral na medida de 650mmx30mm e 1 "x" de fundo na medida de 1150mmx30mm confeccionados em chapa de aço #18(1,20mm). Acabamento: tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c nas cores disponíveis no padrão pandin processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 " material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade: peso recomendado por prateleira 82 kg distribuídos de forma uniforme o licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de certificado de regularidade perante o ibama código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica crea. Certidão de responsabilidade técnica de profissional crea. O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de certificado de regularidade perante o ibama código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica crea. Certidão de responsabilidade técnica de profissional crea. Laudo de nevoa salina nbr-8094/1983 500 horas laudo de câmera úmida nbr-8095/2015 500 horas. Laudo de dióxido de enxofre nbr-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. Abnt nbr iso 4628-3:2022 tintas e vernizes avaliação da degradação de revestimento. Bnt nbr 17088:2023 corrosão por exposição a névoa salina. Abnt nbr 9209:1986 preparação de superfícies para pintura processo de fosfatização. Abnt nbr 10443:2008 determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas. Abnt nbr 11003:2023 tintas determinação da aderência. Abnt nbr 14847:2023 inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas. Abnt nbr 14951-1:2018 pintura industrial defeitos e correções. Abnt nbr 15156:2015 terminologia. Abnt nbr 15158:2016 limpeza de superfícies de aço por produtos químicos. Abnt nbr 15185:2023 inspeção visual de superfícies para pintura industrial. Abnt nbr 10545:2024 "tintas" determinação da flexibilidade por mandril.	UND	Padim	40	990,00	39.600,00

75	Estante de aço para livros dupla face com 10 prateleiras - estante metálica com 8 prateleiras planas (99,8 x 23,5 cm), base retangular fechada (17,5 cm de altura), travessa superior e 2 laterais estruturais, todas em chapa de aço com espessuras entre 0,90 mm e 1,50 mm. Montagem por encaixe, sem parafusos nas prateleiras, e com reforços soldados (processo mig). Laterais com altura de 200 cm e profundidade de 58 cm, dotadas de rasgos estruturais, acabamento em pvc e niveladores em nylon. Pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso.	UND	Padim	30	2.700,00	81.000,00
valor total do lote 07 (duzentos e cinquenta e quatro mil e cem reais)						R\$ 254.100,00
Valor global (seiscentos e noventa e seis mil e quinhentos reais)						R\$ 696.500,00

DA VIGÊNCIA: a vigência deste Contratação será contada a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de vigência será prorrogado, por meio de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

DO PREÇO: O valor total desta contratação é de R\$ 696.500,00 (seiscentos e noventa e seis mil e quinhentos reais)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a despesa com a execução do fornecimento de que trata o objeto ocorrerá a conta da CONTR ATANTE, na forma seguinte:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Entidade: 01	Prefeitura Municipal de Tarauacá
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 010	Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
Função :12	Educação
Sub função: 365	Educação infantil
Projeto/Atividade :	2.095- Manutenção do Ensino Pré escola
Elementode Despesa:	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos Permanente
Fonte de Recurso:	1.569.00.00.00.00- Outros transferencia de recurso FNDE

Assinam

Rodrigo Damasceno Catão

Prefeito de Tarauacá – AC

Carlos Sousa Gomes

Secretário Municipal de Educação –

Decreto nº 010/2025

DREAM LTDA

CNPJ: Nº 23.799.842/0002-31

SAID ELIAS VASCONCELOS NOGUEIRA

Representante Legal

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA DE TARAUCÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 263/2026

PREGÃO ELETRONICO Nº 90005/2026

OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente do tipo Mobiliário, Equipamentos/ Eletrodoméstico e Informática, QUANTITATIVO – as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: a Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Material de Permanente, objetivando suprir a necessidade da Secretarias Municipal de Educação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90005/2026.

REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.038.376/0002-98 com sede na Rua Av. Boulevard Thaumaturgo Nº 996 – Centro - Sala 1010ª Cruzeiro do Sul-Acre,

35	Televisão tv led 43" - televisao - a cores, smart tv - tv 43 polegadas processador crystal 4k. Melhore a resolução do seu conteúdo para até 4k. O processador exclusivo da tv faz a otimização de seu conteúdo para até 4k de resolução, conforme a cena. Resolução 4k. Aproveite seus programas em uma resolução 4 vezes maior do que nas tvs fhd. Assista ao seu conteúdo favorito com imagens realistas em 4k. Tecnologia hdr com realce de contraste. Maior profundidade em todos os detalhes, mesmo em cenas claras e escuras. O hdr aumenta o alcance dos níveis de luz na sua tv, proporcionando mais brilho, contraste e detalhes com uma tecnologia que analisa as regiões da tela e ajusta automaticamente o contraste. Sistema operacional tizen. 7 anos de atualizações garantidas. Acesse seus conteúdos e apps de streaming na melhor plataforma de tv, com a garantia de atualizações durante 7 anos graças ao one ui tizen e tenha uma tv sempre com o que há de mais novo. Marca samsung ou similar.	UND	Samsung	30	2.715,00	81.450,00
36	Televisão smart tv 75" 75du7700 led - tv 75 polegadas, processador crystal 4k. Melhore a resolução do seu conteúdo para até 4k. O processador exclusivo da tv faz a otimização de seu conteúdo para até 4k de resolução, conforme a cena. Resolução 4k. Aproveite seus programas em uma resolução 4 vezes maior do que nas tvs fhd. Assista ao seu conteúdo favorito com imagens realistas em 4k. Tecnologia hdr com realce de contraste. Maior profundidade em todos os detalhes, mesmo em cenas claras e escuras. O hdr aumenta o alcance dos níveis de luz na sua tv, proporcionando mais brilho, contraste e detalhes com uma tecnologia que analisa as regiões da tela e ajusta automaticamente o contraste. Sistema operacional tizen. 7 anos de atualizações garantidas. Acesse seus conteúdos e apps de streaming na melhor plataforma de tv, com a garantia de atualizações durante 7 anos graças ao one ui tizen e tenha uma tv sempre com o que há de mais novo. Marca samsung ou similar	UND	Samsung	11	7.116,00	78.276,00

37	Data show – projetor multimídia 3lcd - especificações do projetor: sistema de projeção: tecnologia 3lcd de 3 chips. Modo de projeção: frontal / traseiro / teto. Painel lcd: 0,59 polegadas (c2fine). Método de projeção: matriz ativa tft de polissilício. Número de pixels: 1.024.000 pixels (1.280 px x 800 px) x 3. Brilho em cores - saída de luz colorida: 3.800 lumens1. Brilho em branco - saída de luz branca: 3.800 lumens1. Razão de aspecto: 16:10. Resolução nativa: 1.280 x 800 (wxga). Tipo de lâmpada: 210 w uhe. Duração da lâmpada: 8.000 horas (normal); 17.000 horas (eco). Correção de keystone: vertical: -30° +30° / horizontal: -30° +30°. Razão de contraste: até 16.000:1. Reprodução de cor: até 1 bilhão de cores. Lente de projeção. Tipo: zoom óptico (manual) / foco (manual). Número f: 1,49 - 1,72.tamanho da tela: 33" a 320" (0,91 m - 10,89 m). Distância focal: 16,9 mm - 20,28 mm. Razão de zoom: 1 - 1,2. Alcance do throw-ratio: 1,30 - 1,56. Conectividade. Entrada de computador x 2 d-sub15 pin. Saída de computador x 1 d-sub15 pin. Hdmi® x 2. Rca vídeo em amarelo x 1. Usb tipo a (para módulo wireless) x 1. Usb tipo b (para atualização de firmware) x 1. Stereo mini - entrada x 2. Stereo mini - saída x 1. Rs-232c x 1. Áudio entrada rca. Ranco x 1, vermelho x 1. Rj45 x 1. Módulo wireless (acessório opcional). Dimensões 302 mm x 87 mm x 249 mm (largura x altura x profundidade). Garantia 36 meses marca w49 epson ou similar	UND	Epson	10	5.276,33	52.763,30
43	Conjunto de lixeiras para coleta seletiva cada unidade deverá conter no mínimo 5 (cinco) recipientes com capacidade de carga individual de 50 litros e suporte com estrutura metálica em aço com tratamento anti-corrosão. 2.2. Os recipientes deverão estar em acordo com a resolução nº 275/2001 conama, que estabelece o código de cores adequado para cada tipo de resíduo. 2.3. Deverá conter recipiente com cores adequadas e dizerem em caracteres legíveis e na cor branca ou preta com as seguintes identificações: papel; vidro; metal; plástico; orgânico. 2.4. Os recipientes deverão possuir perfuração ou ralo na parte interior do corpo para escoamento de água e sujeira. 2.5. A tampa deverá ter sua boca projetada para impedir a entrada de água da chuva. 2.6. Os recipientes deverão possuir cantos arredondados. 2.7. O material dos recipientes deverá possuir aditivo ou tratamento contra raios ultravioleta. 2.8. A estrutura metálica de suporte deverá ter capacidade de carga de no mínimo 50 kg, tratamento anticorrosão e pintura epóxi na cor preta ou cinza. 2.9. A altura mínima do suporte metálico deverá ser 1050 mm e altura máxima de 1100 mm marca lar plastico modelo:lixeira coleta seletiva . Lar plastico modelo:lixeira coleta seletiva 50l ou similar.	CONJ	Larplastico	20	3.333,33	66.666.60
VALOR GLOBAL: (duzentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa centavos)						R\$ 279.155,90

DA VIGÊNCIA: a vigência deste Contratação será contada a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de vigência será prorrogado, por meio de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

DO PREÇO: O valor total desta contratação é de R\$ 279.155,90 (duzentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa centavos)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a despesa com a execução do fornecimento de que trata o objeto ocorrerá a conta da CONTR ATANTE, na forma seguinte:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Entidade: 01	Prefeitura Municipal de Tarauacá
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 010	Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
Função :12	Educação
Sub função: 365	Educação infantil
Projeto/Atividade :	2.095- Manutenção do Ensino Pré escola
Elementode Despesa:	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos Permanente
Fonte de Recurso:	1.569.00.00.00.00- Outros tranferencia de recurso FNDE

Assinam

Rodrigo Damasceno Catão

Prefeito de Tarauacá – AC

Carlos Sousa Gomes

Secretário Municipal de Educação –

Decreto nº 010/2025

REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: Nº 34.038.376/0002-98

Thallyson de Aquino Braga

Representante Legal

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA DE TARAUCÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 264/2026

PREGÃO ELETRONICO Nº 90005/2026

OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente do tipo Mobiliário, Equipamentos/ Eletrodoméstico e Informática QUANTITATIVO – as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: a Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Material de Permanente, objetivando suprir a necessidade da Secretarias Municipal de Educação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90005/2026.

SV NOGUEIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.799.522/0002-01, com sede na Estrada da variante s/n Bairro: Miritizal , Cep: 69980-000, Cruzeiro do Sul-Acre.

46	Conjunto refeitório infantil - • conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. • mesa com tampo em mdp, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. • bancos com assentos em mdp, revestidos de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Constituintes • tampo e assentos em mdp, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca (ver referências). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - bp, acabamento frost, na cor branca (ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento. • dimensões acabadas: - tampo: 1500mm (largura) x 700mm (profundidade) x 640mm (altura) - assento: 1350mm (largura) x 350mm (profundidade) x 380mm (altura) • topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor vermelha, colada com adesivo hot melt. Resistência ao arrancamento mínima de 70n (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura). • estrutura da mesa e dos bancos compostas de: - pés confeccionados em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm);- travessa longitudinal em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);- travessas transversais em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm).• suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono sae 1008, espessura de 3mm, estampados conforme o projeto.	CONJ	LBS	30	3.200,00	96.000,00
47	Conjunto para refeitório (mesa e cadeiras) - • conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. • mesa com tampo em mdp, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. • bancos com assentos em mdp, revestidos em laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Constituintes: • tampo e assentos em mdp, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca (ver referências). Revestimento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - bp, acabamento frost, na cor branca (ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. • dimensões acabadas: - tampo: 1500mm (largura) x 840mm (profundidade) x 755mm (altura); - assento: 1350mm (largura) x 350mm (profundidade) x 460mm (altura); • topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor azul (ver referências), colada com adesivo hot melt. Resistência ao arrancamento mínima de 70n (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura). • estrutura da mesa composta de:	CONJ	LBS	20	4.140,00	82.800,00
48	Mesa reta 1000 - mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação medindo 1000x600x740 – tampo: confeccionado em madeira mdp- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aproximadamente 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda pvc de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades, na cor cinza claro ou cinza cristal. O tampo deve possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente 60 mm de diâmetro, deve possuir também tampa sacável para passagem dos cabos, na cor cinza claro ou cinza cristal. Painel estrutural: confeccionado em madeira mdp – de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades, na cor cinza claro ou cinza cristal. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida m6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno, na cor cinza claro ou cinza cristal. Estrutura metálica le/ld: base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço sae 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulação das sapatas. As peças deverão ser soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento	UND	Caderode	50	1.100,00	55.000,00

	e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço sae 1020, em formato de "I" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço sae 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço m6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90° nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de "u" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. As estruturas metálicas serão na cor cinza claro ou cinza cristal. Acessório: calha para fixação confeccionada em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura. Deve possuir peça interna em formato de "u" com duas dobras a 90°, e nas extremidades deve possuir recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 rj-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão nbr 14136 abnt. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em mdp/mdf, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Dimensões: 1000x600x740 mm cor: melamínico cinza ou similar + estrutura cinza. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13966:2008 – mesas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso 14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abnt nbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr 5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta. Imagem ilustrativa para referência da descrição.					
49	Mesa reta 1200 - mesa linear sem gavetas com calha metálica para fixação medindo 1200x600x740 – tampo: confeccionado em madeira mdp- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aproximadamente 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda pvc de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades, na cor cinza claro ou cinza cristal. O tampo deve possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente 60 mm de diâmetro, deve possuir também tampa sacável para passagem dos cabos, na cor cinza claro ou cinza cristal. Painel estrutural: confeccionado em madeira mdp – de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo	UND	Caderode	80	1.370,00	109.600,00

fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades, na cor cinza claro ou cinza cristal. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida m6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno, na cor cinza claro ou cinza cristal. Estrutura metálica le/d: base horizontal estampada "sem ponteiros" em chapa de aço sae 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulação das sapatas. As peças deverão ser soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço sae 1020, em formato de "I" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço sae 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço m6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90° nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de "u" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. As estruturas metálicas serão na cor cinza claro ou cinza cristal. Acessório: calha para fixação confeccionada em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura. Deve possuir peça interna em formato de "u" com duas dobras a 90°, e nas extremidades deve possuir recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 rj-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão nbr 14136 abnt. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em mdp/mdf, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Dimensões: 1200x600x740 mm cor: melamínico cinza ou similar + estrutura cinza. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13966:2008 – mesas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abnt nbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr 5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta. Imagem ilustrativa para referência da descrição.

50	Mesa reta 1500 - mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação medindo 1500x600x740 – tampo: confeccionado em madeira mdp- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aproximadamente 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda pvc de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades, na cor cinza claro ou cinza cristal. O tampo deve possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente 60 mm de diâmetro, deve possuir também tampa sacável para passagem dos cabos, na cor cinza claro ou cinza cristal. Painel estrutural: confeccionado em madeira mdp – de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades, na cor cinza claro ou cinza cristal. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida m6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno, na cor cinza claro ou cinza cristal. Estrutura metálica le/lid: base horizontal estampada “sem ponteiros” em chapa de aço sae 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças deverão ser soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço sae 1020, em formato de “l” com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço sae 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço m6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90° nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de “u” permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. As estruturas metálicas serão na cor cinza claro ou cinza cristal. Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura. Deve possuir peça interna em formato de “u” com duas dobras a 90°, e nas extremidades deve possuir recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 rj-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão nbr 14136 abnt. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em mdp/mdf, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Dimensões: 1500x600x740 mm cor: melamínico cinza ou similar + estrutura cinza. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13966:2008 – mesas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abnt nbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr	UND	Caderode	20	1.380,00	27.600,00
----	--	-----	----------	----	----------	-----------

	5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta. Imagem ilustrativa para referência da descrição.					
51	Mesa delta 120x120 - mesa de trabalho em "I" peninsular gota medindo 1200x1200x600x740 mm – tampo: confeccionado em madeira mdp- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aproximadamente 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com 01 lado em forma de península com profundidade de aproximadamente 800 mm e raio de aproximadamente 400 mm, com acabamento em fita de borda pvc de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades, na cor cinza claro ou cinza cristal. O tampo deve possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente 60 mm de diâmetro na cor do revestimento. Painel estrutural: confeccionado em madeira mdp- de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida m6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica le/ld: base horizontal estampada "sem ponteiros" em chapa de aço sae 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura. Dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças deverão ser soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço sae 1020, em formato de "I" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço sae 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço m6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90° nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de "u" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura. Deve possuir peça interna injetada em polipropileno com espaçador de fios para separação e formação de leitos com duas dobras a 90°, e nas extremidades deve possuir recortes a 45° para evitar acidentes. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 rj-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão nbr 14136 abnt. Pé metálico estrutura de canto 90° graus: estrutura em chapa de aço em formato quadrado de 90°, dotada de uma sapata niveladora base superior horizontal, chapa de aço soldada com furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a coluna de canto e o tampo da mesa. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo aproximadamente 700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal. Deve possuir na tampa furação para fixação de duas tomadas elétricas convencionais e 2 rj 45 para receber telefonia e lógica (tomada de acordo com as normas da abnt nbr 14136). Todas as partes metálicas deverão ser soldadas por solda mig para maior sustentação e acabamento. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com re	UND	Caderode	20	2.100,00	42.000,00

	sina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°, na cor cinza claro ou cinza cristal. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em mdp/mdf, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Dimensões: 1200 x 1200 x 600x 740 mm cor: melamínico cinza ou similar. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13966:2008 – mesas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abntnbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr 5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta.					
52	Mesa delta 140x140 - mesa de trabalho em "I" peninsular gota medindo 1400x1400x600x740 mm – tampo: confeccionado em madeira mdp- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aproximadamente 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com 01 lado em forma de península com profundidade de aproximadamente 800 mm e raio de aproximadamente 400 mm, com acabamento em fita de borda pvc de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades, na cor cinza claro ou cinza cristal. O tampo deve possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente 60 mm de diâmetro na cor do revestimento. Painel estrutural: confeccionado em madeira mdp- de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida m6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica le/ld: base horizontal estampada "sem ponteiros" em chapa de aço sae 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura. Dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulação das sapatas, as peças deverão ser soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço sae 1020, em formato de "I" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço sae 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço m6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical	UND	Caderode	20	2.300,00	46.000,00

	em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90° nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de "u" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura. Deve possuir peça interna injetada em polipropileno com espaçador de fios para separação e formação de leitos com duas dobras a 90°, e nas extremidades deve possuir recortes a 45° para evitar acidentes. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 rj-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão nbr 14136 abnt. Pé metálico estrutura de canto 90° graus: estrutura em chapa de aço em formato quadrado de 90°, dotada de uma sapata niveladora base superior horizontal, chapa de aço soldada com furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a coluna de canto e o tampo da mesa. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo aproximadamente 700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal. Deve possuir na tampa furação para fixação de duas tomadas elétricas convencionais e 2 rj 45 para receber telefonia e lógica (tomada de acordo com as normas da abnt nbr 14136). Todas as partes metálicas deverão ser soldadas por solda mig para maior sustentação e acabamento. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°, na cor cinza claro ou cinza cristal. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em mdp/mdf, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.. Dimensões: 1400 x 1400 x 600x 740 mm cor: melamínico cinza ou similar. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13966:2008 – mesas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso 14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abnt nbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr 5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta. Imagem ilustrativa para referência da descrição.					
53	Mesa diretoria, c/ armário auxiliar - informações básicas: tampo principal composto por 2 tampos sobrepostos, em painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico - mdp de 18 mm cada, formando uma peça única com 36 mm de espessura, encabeçados com fita de pvc com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda; deve possuir formato diferenciado, com bordas abauladas, tanto no sentido da largura como na profundidade, fixados de um lado sobre pé painel, com o mesmo formato curvo do tampo e do outro lado sobre balcão auxiliar, por intermédio de 2 suportes metálicos maciços, com acabamento cromado, dando aspecto flutuante ao tampo. Pé painel em mdp com revestimento melamínico nas duas faces, com 25 mm de espessura, medindo (900 x 690) mm (p x a), encabeçado em fita de pvc em todo contorno da peça, com raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda, 2 furos com 60 mm de diâmetro, para passagem de fiação entre o piso e o tampo superior; recebe sapatas niveladoras de 20 mm e regulagem de até 25mm; acabamento externo em chapa de aço com 1,06 mm de espessura, sobreposta ao pé	UND	Caderode	5	13.800,00	69.000,00

painel, em formato abaulado, acompanhando o desenho do tampo e recortes usinados a laser para ventilação, tem função estética e como calha de fiação, fixado ao pé painel por rebites e parafusos não aparentes, acabamento em pintura eletrostática preta. Painel frontal em mdp com revestimento melamínicos nas duas faces, de 18 mm de espessura, acabamento em fita de pvc com raio de 1 mm em todo contorno da peça, fixados de um lado ao pé painel e do outro lado sob o tampo utilizando mão francesa em aço de 0,90 mm de espessura, buchas metálicas e girofix. Balcão auxiliar, composto por 4 nichos, gaveteiro com 4 gavetas e armário baixo com porta em alumínio com fechamento em "ts". Tampo superior em painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico em ambas as faces, mdp de 25 mm de espessura, encabeçada com fita de pvc com raio de 2 mm em todo contorno da peça, caixa de tomadas fixada no tampo em aço sae 1020 com 0,90 mm de espessura medindo (200 x 150 x 27) mm, possui tampa articulável que possibilita a articulação de até 140° possui eixo na tampa que permite a articulação perfeita e alinhada, garantido o perfeito fechamento. Possui aba junto ao corpo medindo entre 10 mm e 20 mm em todo o seu contorno para possibilitar que a caixa seja instalada pela parte superior da mesa, sem haver a necessidade de fixar ela pela parte de baixo, causando transtorno, a caixa é fixada pela parte superior usando dois parafusos philips 4 x 16 cabeça flanjeada zb, sendo um de cada lado. O corpo da caixa possui os cantos arredondados com raio de 8 mm. A estrutura possui pequenas abas laterais garantindo o perfeito alinhamento da tampa, também servem de base para apoio da tampa articulável. A tampa possui uma passagem de fiação, com abertura de 280 x 20 mm e essa abertura evita o esmagamento do cabo e garante o perfeito acabamento da superfície. Uma das laterais recebe uma furação para a colocação do batente de borracha que alinhará a tampa. Base inferior em mdp com revestimento melamínico em ambas as faces de 25 mm de espessura, encabeçado com fita de borda de pvc com raio de 2 mm em todo contorno da peça, recebe furação para fixar pé nivelador em alumínio polido medindo (80 x 50 x 50) mm e sapata niveladora em alumínio maciço de 15 mm de altura, acabamento em feltro para evitar danos ao piso, com regulagem de altura em até 25 mm. 4 nichos abertos do lado esquerdo, sobrepostos dois a dois, divisão e prateleiras em mdp de 18 mm de espessura, com fita de pvc com raio de 1 mm em todo contorno da peça, recebe 4 suportes por prateleira, em náilon de 20 mm de diâmetro encaixado por pressão em furos usinados na parte inferior da prateleira, travando-a a lateral do armário e divisão vertical por pinos metálicos, evitando que se desloque. Gaveteiro: composto por 1 gaveta porta objetos e 3 gavetas de 75 mm de altura; travessa superior em mdp de 18mm para fixação ao tampo do balcão; frente das gavetas em requadro de alumínio anodizado natural, perfil (20 x 45) mm e 1,2 mm espessura, fechamento em placa "ts", fixado por perfil tipo "u" interno, em náilon para evitar ruídos, painel tipo "ts", composto por papéis kraft impregnados com resinas fenólicas em alta pressão (80 – 100 kg/cm²) e temperatura (135 – 145°C), acabamento superficial em auto brilho; recebem puxador central tipo "vita", em aço injetado com 128 mm entre furos, tipo alça cromado e a segunda gaveta recebe fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. Gaveta falsa, com porta objeto injetado em polipropileno, medindo (380 x 338 x 30) mm, com 6 divisores para acondicionar material de escritório, recebe corredeira metálica de 400 mm em aço de 0,75 mm de espessura, deslizamento sobre roldanas em poliacetil, com eixo em aço, suporta carga máxima de 25 kg. As 3 (três) gavetas de 75 mm de altura, com corpo em mdp de 15mm e fundo em duratree, deslizamentos por trilhos telescópicos, confeccionados em chapa de aço carbono com acabamento zincado branco de 400 mm, permite a abertura total para facilitar o acesso, desengate por alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, deslizamento por esferas de aço protegidas por suporte interno evitando movimentação inadequada do mesmo, suporta 45 kg. Armário baixo lado esquerdo: 01 porta em requadro de alumínio e "ts" e 01 prateleira. Porta de giro em requadro de alumínio anodizado natural e fechamento em placa "ts". Requadro em alumínio, medindo (20 x 45) mm com parede de 1,2 mm de espessura, rebaixo para fixação de painel em "ts" de 4mm de espessura, fixado por perfil tipo "u" interno, em náilon para evitar ruídos, requadro recebe duas dobradiças em aço com abertura a 110°, com caneco de 35 mm diâmetro, fixados a porta por meio de dois furos de diâmetro 8 mm fixado com dois parafusos cabeça philips 3,5 x 16 e duas buchas de náilon entre o parafuso e a porta, permitindo a montagem e desmontagem sem danificar o móvel. Recebe painel tipo "ts", igual as gavetas, e puxador central tipo "vita", cromado. Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos diretos nos painéis de mdp. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de solda mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático epóxi a pó entre 60 / 80 micras, recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para

	mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abntnbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr 5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta. Imagem ilustrativa para referência da descrição					
54	Mesa de reunião oval - mesa de reunião retangular com caixa de tomadas medindo 2000x1000x740mm – tampo: confeccionado em madeira mdp – de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda pvc de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades, na cor 70prox. Ou 70prox. Ravena. Painelestrutural duplo: confeccionado em madeira mdp – de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades, na cor 70prox. Ou 70prox. Ravena. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida m6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Para maior sustentação são utilizados painéis duplos e paralelos conferindo maior estruturação ao conjunto. Estrutura metálica le/ld: base horizontal inferior estampada “sem ponteiros” em chapa de aço sae 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 800 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente. Dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças deverão ser soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço sae 1020, em formato de “l” com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 800 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço sae 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço m6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço sae 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90° nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de “u” permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Caixa de tomadas medindo 300 x 130 mm aproximadamente, o corpo da caixa possui os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos “clic” padrão da abnt-nbr 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três rj 45 modelos furokawa para lógica e telefonia e uma entrada hdmi e suporta duas entradas de áudio. Internamente confeccionada em chapa de aço	UND	Caderode	5	2.450,00	12.250,00

	com tampa basculante em alumínio, cerdas macias no topo frontal para passagem de cabos. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°, na cor preta. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em mdp/mdf, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt					
	nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Fsc/cerflor (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta. Imagem ilustrativa para referência da descrição.					
55	Mesa de reunião redonda - mesa de reunião redonda medindo 1200x740mm – tampo: confeccionado em madeira mdp – de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda pvc de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades, na cor cinza claro ou cinza cristal. Estrutura metálica tipo estrela com base horizontal estampada “sem ponteiros” em chapa de aço de 2,65mm de espessura, com aproximadamente 500 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente, dotada de sapata niveladora com rosca 5/16 em cada base horizontal, deve possuir chapa de aço usinada a laser tipo estrela permitindo o encaixe e alinhamento das cinco bases, a fixação entre a base e o tubo deve ser feito por meio de parafuso 5/16 e barra roscada, unindo o tubo, a base inferior e a base de sustentação do tampo. A base superior horizontal em formato “x” confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,06mm. Coluna vertical confeccionada em tubo de aço redondo de 4 x 1,06 mm, fixado nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada de ¼ interligando todas as peças, todas as partes metálicas deverão ser soldadas com solda mig para maior sustentação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°, na cor cinza claro ou cinza cristal. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em mdp/mdf, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Fsc/cerflor (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta. Imagem ilustrativa para referência da descrição.	UND	Caderode	10	1.100,00	11.000,00

56	Armário alto c/ duas portas de abrir em alumínio c/ ts e c/ nicho central. - informações básicas: armário alto, com 02 portas de abrir, com 03 prateleiras e 08 nichos, em mdp, na cor carvalho hanover na frente, lateral preta. Nicho na cor preta. Tampo superior: confeccionados em mdp de 25 mm de espessura. Possui fita de borda de pvc com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. Pés niveladores: na parte inferior do tampo inferior, possui pés niveladores em alumínio polido medindo (80 x 50 x 50) mm, com sapata niveladora em alumínio maciço de 15 mm de altura com feltro fixado na parte inferior para evitar danos ao piso. Módulos laterais e prateleiras: confeccionados em mdp de 18 mm de espessura. Possui fita de borda de pvc com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. Contém prateleiras móveis. Módulo central: confeccionado em mdp de 25 mm de espessura. Possui fita de borda de pvc com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. Portas alumínio c/ ts le/d: composta por duas portas de giro confeccionadas em requadro de alumínio anodizado natural medindo 20 x 45 mm com parede de 1 mm de espessura, possui detalhe frontal para fixação do painel "ts" de 5 mm de largura x 4 mm de espessura, possui um perfil em "u" interno confeccionado em nylon para fixação do "ts" em todo o seu requadro para evitar ruídos, recebe furações para aplicação das dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35 mm para maior fixação e resistência; a dobradiça possui braço em aço estampado a frio que permite a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral. O ts é composto por papéis kraft impregnados com resinas fenólicas e prensados com alta pressão com acabamento superficial em auto brilho. Possui furação na parte central para aplicação do puxador confeccionado em aço injetado com 128 mm entre furos, tipo alça cromado. Sistema de fixação por parafusos métricos e insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo e sem utilização de parafusos direto nos painéis de mdp. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta. Imagem ilustrativa para referência da descrição.	UND	Caderode	8	14.000,00	112.000,00
57	Armário alto com 02 portas e prateleiras - informações básicas: base superior e inferior em painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces – mdp, com 25 mm de espessura, com revestimento melamínico em ambas as faces, acabamento em fita de pvc em todo o contorno da peça, com raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma abnt nbr 13961; base inferior, recebe sapata niveladora injetada medindo 50 x 27 mm para regulação do móvel pela parte interna facilitando a montagem e alinhamento. Laterais e fundo em painel de mdp de 18 mm de espessura, acabamento em fita de pvc em todo contorno da peça, raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda; buchas de nylon e cavilhas, para fixação e alinhamento; portas em mdp de 18 mm de espessura, acabamento em fita de pvc em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda; recebe buchas de nylon para fixação das dobradiças; porta esquerda recebe batente de aço para fechamento e travamento da porta, fixado por buchas de náilon; porta lado direito recebe fechadura frontal, duas chaves com haste de aço e pegador em polipropileno; cilindro de 19 mm em aço niquelado auto brilho, giro de 180° para abertura e fechamento da porta; recebe puxador ergonômico em zamak medindo 148 x 20 x 9 mm, furação de 128 mm entre furos, acabamento cor ônix acetinado; dobradiças em aço de alta resistência, abertura a 110° com caneco de 35 mm de diâmetro, furação de 35 mm, fixadas por buchas de náilon 8 mm de diâmetro; prateleira em mdp de 18 mm de espessura, acabamento em fita de pvc em todo contorno da peça, raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda; aplicação de quatro suportes injetados em náilon com 20 mm de diâmetro, encaixados em furações na parte inferior, para perfeita fixação das prateleiras, por parafusos de apoio fixados nas laterais do armário, proporcionando maior estabilidade ao móvel e evitando acidentes; altura ajustável conforme a necessidade do cliente. Todos os painéis de mdp e mdf com alta resistência mecânica, fita de borda em pvc com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (autoextinguível); sistema de fixação por parafusos métricos e insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo e sem utilização de parafusos direto nos painéis de mdp. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas	UND	Caderode	40	1.800,00	72.000,00

	devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13961:2003 – armários e gaveteiros, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Fsc/cerflor (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta.					
58	Armário baixo 2 portas - armário baixo com 02 portas medindo 800x500x740mm – tampo: confeccionado em madeira mdp – de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda pvc de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo: costa, bases e laterais confeccionado em madeira mdp – de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furação espaçada com aproximadamente 32 mm de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida m6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Prateleira regulável: confeccionado em madeira mdp – de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto. Com 2 dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110º recobrimdo totalmente a lateral, puxadores em alumínio de aproximadamente 128 mm. Fechadura com duas chaves escamoteáveis na porta do lado direito. Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo "I" fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, com fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todo o seu contorno. Todo o armário deve receber buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira. Rodapé: rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,20mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda mig para maior sustentação e acabamento, deve possuir peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, deve possuir 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em pvc. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250º, na cor preta. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em	UND	Caderode	10	1.480,00	14.800,00

	mdp/mdf, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13961:2003 – armários e gaveteiros, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Fsc/cerflor (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta.					
59	Gaveteiro fixo com 2 gavetas - fechadura escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o número de gavetas. Puxador meia lua em pvc de proximadamente 128 mm em cada gaveta. Gavetas: gavetas internas confeccionadas em material tipo pvc injetadas, sem emendas com abas reforçadas com correções metálicas, medindo 1400xp460xa280mm.	UND	Caderode	20	670,00	13.400,00
60	Gaveteiro volante com 4 gavetas - gaveteiro conjugando para uso por dois usuários, com fechamento independente do conjunto de duas a duas gavetas. Base superior e inferior em painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces – mdp, com 25 mm de espessura, com revestimento melamínico em ambas as faces, acabamento em fita de pvc em todo o contorno da peça, com raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma abnt nbr 13961; com furações específicas para receber ferragem de dupla fixação medindo 8 x 30 injetada em náilon na cor preta e furos para fixação nas superfícies; base inferior recebe furações e buchas de náilon para instalação de 04 rodízios de duplo giro em termoplástico com rodas em poliamida, medidas 45 x 45 mm (l x h) e rodas de 35 mm, capacidade de carga unitária de 40 kg. Corpo do gaveteiro em mdp de 18 mm, acabamento em fita de borda de pvc com raio de 1 mm nas arestas da borda, furações para receber ferragem de dupla e trilhos telescópicos, lateral com usinagem para aplicação e deslizamento da tranca em aço com pinos metálicos posicionados conforme a quantidade de gavetas, pino metálico alinhado com a fechadura para abertura e/ou fechamento simultâneo das gavetas. Gavetas: 75 mm de altura, frente das gavetas em mdp de 18 mm de espessura, acabamento em fita de borda de pvc com raio de 1 mm, recebe puxadores laterais em "I", facilitando a abertura das gavetas independente do lado, deixando a frente da gaveta sem quaisquer ferragens, furação central para aplicação de suporte de náilon que permite o alinhamento do fundo da gaveta a frente; corpo das gavetas em mdp de 15 mm de espessura e com 75 mm de altura, lateral da gaveta acabamento em pvc e recortes a 45° na união das partes, formando ângulo de 90°, aplicação de batente de fechamento com a tranca, ranhura na parte inferior interna para encaixe do fundo da gaveta, confeccionado em chapa "durapla" de 2,5 mm de espessura, recebe trilhos telescópicos em chapa de aço carbono, deslizamento por esferas de aço protegidas por suporte interno, com 400 mm de comprimento, abertura total de 430 mm para facilitar o acesso interno, destravamento por alavanca de separação da gaveta, com proteção de retenção na posição fechada, capacidade de carga de até de 30 kg. A primeira e a terceira gavetas, recebem furação na parte superior da frente de cada gaveta para aplicação de fechaduras niqueladas, corpo 19 mm, com giro 180°, acompanha duas chaves escamoteáveis cada fechadura, permite o fechamento independente e simultâneo, por fechaduras distintas, do conjunto das duas primeiras gavetas e das outras duas gavetas, para uso de dois usuários. Todas as partes metálicas devem ser soldadas pelo método de solda mig para maior resistência, acabamento e qualidade, devem receber pintura pelo sistema eletrostático epóxi a pó entre 60 / 80 micras e tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas	UND	Caderode	20	1.140,00	22.800,00

	em estufa a 220°. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13961:2003 – armários e gaveteiros, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante.					
61	Divisória de vidro central (1200 x 300 x 8) mm - divisória em vidro incolor ou fumê lapidado quatro lados, espessura de 8 mm com os cantos arredondados evitando possíveis acidentes com o usuário. Divisória confeccionada em vidro temperado com acabamento a base de acido que confere um acabamento aveludado, chamado de acidato. Vidro de 8 mm de espessura. Possui um suporte "montain" composto por duas peças em alumínio extrudado, que dão a opção de regulagem que vai de 6 a 18 mm. Ambas as peças possuem um acabamento em silicone para melhor fixação da divisória e também evitando danificar o produto. O suporte possui furações para fixar a divisória no tampo da mesa, toda a estrutura para suporte desta divisória deve ser na cor grafite. A licitante vencedora ficará responsável pela instalação das divisórias sem custos adicionais para a administração contratante. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta.	UND	Caderode	10	750,00	7.500,00
62	Divisória de vidro central (1400 x 300 x 8) mm - divisória em vidro incolor ou fumê lapidado quatro lados, espessura de 8 mm com os cantos arredondados evitando possíveis acidentes com o usuário. Divisória confeccionada em vidro temperado com acabamento a base de acido que confere um acabamento aveludado, chamado de acidato. Vidro de 8 mm de espessura. Possui um suporte "montain" composto por duas peças em alumínio extrudado, que dão a opção de regulagem que vai de 6 a 18 mm. Ambas as peças possuem um acabamento em silicone para melhor fixação da divisória e também evitando danificar o produto. O suporte possui furações para fixar a divisória no tampo da mesa, toda a estrutura para suporte desta divisória deve ser na cor grafite. A licitante vencedora ficará responsável pela instalação das divisórias sem custos adicionais para a administração contratante. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta.	UND	Caderode	100	1.050,00	10.500,00
Valor total do lote 05						R\$804.250,00
64	Cadeira giratória, com encosto - dimensões gerais aproximadas: altura: 790 mm; largura: 550 mm; largura do encosto: 470 mm; largura do assento: 470 mm; altura do assento: 420mm; profundidade do assento: 400 mm; altura do encosto: 250 mm; profundidade: 530mm. Estrutura: base com estrutura de cinco patas, com aproximadamente 700 mm de diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio e alta resistência. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço treilado. Braço com base e corpo com aproximadamente 270 mm de comprimento e 90 mm de largura, com seguintes comandos: ajuste de altura da cadeira através de botão tipo gatilho de fácil manuseio de acionamento. Regulagem de ângulo horizontal, regulagem de altura do apoia braço com no mínimo 6 níveis de regulagem. Mecanismo: mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: regulagem de altura com comando sob o braço. Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto sob o braço. Movimento sincronizado entre o encosto e assento. Assento: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia. Estrutura do assento em material laminado de alta resistência e performance, revestida de tecido na cor preta moldado anatomicamente com espuma injetada d-33, com sistema deslizante e botões de regulagem de multifunções acoplados ao assento de maneira que o usuário não	UND	Caderode	60	1.180,00	70.800,00

	precise sair da mesma para fazer as regulagens. Na cor preta. Encosto: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia. Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (pvc) na cor preta, recoberto em nylon na cor preta, moldado anatomicamente, revestido em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares. Na cor preta. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13962– cadeiras, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abnt nbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr 5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta					
65	Cadeira giratória especial - encosto: estrutura do encosto em material laminado de alta resistência e performance, na cor preta, com espuma de alta densidade. Coberto por tecido. Apoio lombar: apoio fabricado em polipropileno injetado com regulagem de altura com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto, devendo ser de fácil regulagem. A região de apoio deverá possuir formato anatômico, em espuma flexível com revestimento em tecido, que permita maior flexibilidade e conforto ao usuário. Assento: estrutura do assento em material laminado de alta resistência e performance, revestida de tecido na cor preta, moldado anatomicamente com espuma injetada d-45, com sistema deslizante e botões de regulagem de multifunções acoplados ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens. Suportando carga de no mínimo 200 kg. Revestimento: na opção de tela na cor preta e encosto confeccionado com material sintético elástico tipo "tela", com alta resistência; no assento, tecido na cor preta. Mecanismo: mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: regulagem de altura máximo de 70 mm com comando sob o braço. Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto sob o braço. Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1, respectivamente. Ajuste de tensão através de manivela lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biotipo e peso do usuário. Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante, com intervalos de acordo com o biotipo do usuário, através de botão de fácil acesso junto ao assento e ajuste de profundidade do encosto com sistema deslizante, através de botões de fácil acesso nas laterais do encosto. Apoia-braços: braço com base e corpo com aproximadamente 270 mm de comprimento e 90 mm de largura, com seguintes comandos: ajuste de altura da cadeira através de botão tipo gatilho de fácil manuseio de acionamento. Regulagem de ângulo horizontal, regulagem de altura do apoia braço com no mínimo 6 níveis de regulagem. Assento medindo 590 mm x 470 mm (lxp). Encosto 600mm x 590 mm (lx a). Suportar no mínimo 200 kg. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação ambiental	UND	Caderode	10	1.900,00	19.000,00

	de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abntnbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr 5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta					
67	Cadeira fixa em estrutura contínua - estrutura: contínua em formato de "c" ou em "s", onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular. Estrutura para atrito com a superfície do piso de 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). Tratamento de superfície da estrutura por meio de galvanoplástica aferindo aspecto cromado brilhante. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço e alma do apoia injetada em polipropileno. Apoia braços: deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 75 mm de largura e 255 mm de comprimento, além de apresentar distância interna entre os mesmos entre 460 e 490 mm, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 6 pontos de parada. Assento: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia. Estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura mínima de 40mm. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor preta. Na cor preta. Encosto: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia. Em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro de alto desempenho. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Espaldar operacional de encosto médio, cuja extensão vertical seja de mínimo 470 mm e largura do encosto na região do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Na cor preta. Dimensões gerais aproximadas: altura: 790 mm; largura: 550 mm; largura do encosto: 470 mm; largura do assento: 470 mm; altura do assento: 420mm; profundidade do assento: 400 mm; altura do encosto: 250 mm; profundidade: 530mm. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13962:2018 – cadeiras, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abntnbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr	UND	Caderode	30	820,00	24.600,00

	5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta					
68	Cadeira diretor com braço - poltrona giratória, espaldar alto, com braços, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro com assento e encosto reguláveis, revestimento em couríssimo, na cor preta, com costuras decorativas nos sentidos verticais e horizontais com sistema de repuxo interno criando desenhos e designer da linha revestida, com estrutura do assento e encosto monobloco, base de liga de alumínio cromado. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação de produto de acordo com a norma abnt nbr 13962:2018 – cadeiras, emitido por organismo certificador de produto (ocp), acreditado pelo inmetro, em nome do fabricante. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abnt nbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr 5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta	UND	Caderode	10	1.900,00	19.000,00
69	Cadeira fixa c/ 04 (quatro) pés - estrutura: confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo 16 x 30 x 1,2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com 19,05 x 1,2 mm de diâmetro, soldados pelo sistema solda mig conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes. O acabamento das partes metálicas deverá ser feito em pintura eletrostática na cor preta, com resistência à corrosão. Sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Fixação do assento na parte posterior nas laterais através de parafusos cabeça philips ou similar e rosca especial para plásticas. A cadeira deve permitir o empilhamento mínimo de 6 unidades, com 4 pés fixos. Assento: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia. Confeccionado em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais e anatômicas na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance (polipropileno). Plástico com aditivo anti-uv, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Na cor preta. Encosto: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia. Confeccionado em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongo e anatômico na parte central. Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (polipropileno). Plástico com aditivo anti-uv, provida de superfície com furos simétricos para ventilação, com sistema de fixação através de clips plásticos. Na cor preta. Dimensões gerais aproximadas: altura: 790 mm; largura: 550	UND	Caderode	50	810,00	40.500,00

	mm; largura do encosto: 470 mm; largura do assento: 470 mm; altura do assento: 420mm; profundidade do assento: 400 mm; altura do encosto: 250 mm; profundidade: 530mm. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abnt nbr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr 5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Laudo técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora nr 17 do ministério do trabalho emprego e renda, emitida por engenheiro ou médico com especialização em segurança ou medicina do trabalho ou ergonomista, em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta.					
70	Cadeira tipo longarina c - dimensões externas aproximadas: largura: 1860 mm; altura total: 800 mm; altura assento ao chão: 440 mm; profundidade: 590 mm. Informações básicas: longarina metálica composta por três assentos, três encostos e braços laterais que formam o conjunto. O assento e o encosto são feitos em chapa de aço com mínimo de 2,65mm de espessura, sendo estampados e dobrados para formarem as curvaturas necessárias para serem ergonômicos (borda frontal no assento e curvatura lombar no encosto, por exemplo) também para permitirem sua união, por meio de parafusos e porcas, a fim de formarem a concha de um conjunto assento e encosto. Além da união por parafusos, os braços também devem promover a fixação completa deste conjunto, e são feitos em chapas de aço com mínimo de 4,76 mm de espessura, estampados e dobrados, sendo fixados sob o assento, na parte frontal, e na parte posterior mediana do encosto em conjunto com uma barra de aço com mínimo de 4,76 mm de espessura. Sobre o assento, o encosto e os braços, são aplicados os apoios estofados que são feitos em chapas de mdp/mdf com 9 mm de espessura, cobertos por espumas de poliuretano e revestidos por laminado sintético. Face inferior, que forma o substrato do revestimento, composta por malha têxtil mista entre poliéster e algodão. Sobre os braços são fixados os apoios que são fabricados em poliuretano integral do tipo integral skin, de cor preta, injetado sobre alma metálica de aço. O conjunto do assento e encosto deve ser fixado junto à longarina de apoio ao piso em duas travessas que são soldadas na barra horizontal que é feita em tubo de aço retangular. Nas extremidades desta barra horizontal, são fixados os pés laterais. Os pés devem possuir sapatas reguláveis injetadas em polipropileno para permitirem a correção de eventuais desníveis do piso. Assento: deve possuir largura de 535 mm e profundidade de 450 mm. Na parte superior do assento deve-se ter uma textura de gravação para impedir o deslizamento involuntário ao sentar-se. Encosto: deve possuir largura de 535 mm e altura de 475mm. Braço: compartilhado entre os assentos e nas laterais. Cores: preta. As variações máximas permitidas para dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade serão de até 5% das solicitadas para mais ou para menos. No entanto, as espessuras das estruturas devem seguir as mínimas exigidas com variação máxima permitida de até 5% para mais. Documentação técnica ambiental e de qualidade do produto a ser apresentada, sob pena desclassificação: declaração de garantia e assistência técnica de 5 anos no local de instalação. Certificação ambiental de acordo com as normas abnt nbr iso14020:2002 e 14024:2004, emitido por ocp (organismo certificador de produtos) acreditado pelo inmetro, emitido em nome do fabricante. Certificação fsc (certificado de cadeia de custódia) em nome do fabricante. Certificado de conformidade para a preparação de superfícies metálicas, emitido por organismo certificador de produto (ocp), em nome do fabricante. O certificado deve comprovar a conformidade com as normas técnicas especificadas, incluindo: astm d 523/2018, astm d 7091/2022, astm	UND	Caderode	30	2.680,00	80.400,00

d 2794/2019, astm d 3363/2022, jis z 2801/2010, abnt nbr 8095/2015, abnt nbr 17.088/2023, abnt nbr 8096/1983, abnt nbr 9209/1986, abntnabr 10545/2014, abnt nbr iso 4628-3:2015, abnt nbr 5841:2015, e abnt nbr 10.443/2008. Ctf – cadastro técnico federal do ibama e nada consta dentro do prazo de validade em nome do fabricante. Licença ambiental de operação (lao) em nome do fabricante, emitido por órgão ambiental competente da sede do fabricante. Catálogo técnico, com representação gráfica, desenho ou imagem fiel dos produtos a serem fornecidos, contendo ainda, especificação técnica do produto; não serão aceitos catálogos genéricos ou folders com imagens e medidas genéricas, para que o pregoeiro e sua equipe possam confirmar a conformidade com a especificação do item. Obs.: indicar na proposta marca, modelo e referência. Servirá como documento hábil o catálogo do objeto ou documento equivalente ou link da rede mundial de computadores que direcione para verificação das informações requeridas. A não apresentação poderá implicar na desclassificação da proposta.					
Valor total do lote 06					R\$ 254.300,00
VALOR GLOBAL: (um milhão, cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais)					R\$ 1.058.550,00

DA VIGÊNCIA: a vigência deste Contratação será contada a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de vigência será prorrogado, por meio de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

DO PREÇO: O valor total desta contratação é de R\$ 1.058.550,00 (um milhão, cinquenta e oito mil e quinhentos e cinquenta reais)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a despesa com a execução do fornecimento de que trata o objeto ocorrerá a conta da CONTRATANTE, na forma seguinte:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Entidade: 01	Prefeitura Municipal de Tarauacá
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 010	Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
Função :12	Educação
Sub função: 365	Educação infantil
Projeto/Atividade :	2.095- Manutenção do Ensino Pré escola
Elementode Despesa:	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos Permanente
Fonte de Recurso:	1.569.00.00.00.00- Outros transferencia de recurso FNDE

Assinam

Rodrigo Damasceno Catão

Prefeito de Tarauacá – AC

Carlos Sousa Gomes

Secretário Municipal de Educação –

Decreto nº 010/2025

SV NOGUEIRA LTDA

CNPJ: Nº 02.799.522/0002-01

SAILE VASCONCELOS NOGUEIRA

Representante Legal

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA DE TARAUCÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 260/2026

PREGÃO ELETRONICO Nº 90005/2026

OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente do tipo Mobiliário, Equipamentos/ Eletrodoméstico e Informática.

QUANTITATIVO – as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: a Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Material de Permanente, objetivando suprir a necessidade da Secretarias Municipal de Educação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 90005/2026.

T. C. OLIVEIRA – EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 33.297274/0001-43 e Inscrição Estadual n.º 01.059.493/001-17, estabelecida à Rua Macapá, 258, AP 01, Bairro Nova Estação, em Rio Branco/AC, CEP: 69.918-356

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
10	CAIXA AMPLIFICADA COM TRIPÊ 1X WOOFER DE 15"; 1X DRIVER DE TITÂNIO; 200W; 2 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO; ENTRADA MIC BALANCEADA COM CONECTORES XLR E TRS 1/4"; ENTRADA LINE COM CONECTORES XLR, RCA E P2; CONTROLE DE VOLUME MASTER; REPRODUZ ARQUIVOS MP3 ATRAVÉS DE PORTA USB/SD CARD; COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH; RECEPTOR DE FM; LEITOR USB / SD CARD; CONECTOR XLR MACHO PARA PRE- OUT; RODÍZIOS INCORPORADO AO GABINETE PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE; RECEPTÁCULO DE 35 MM JÁ INCORPORADO PARA MONTAGEM EM PEDESTAL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO; DIMENSÕES (LXAXP): 44 X 79 X 36CM; PESO: 17KG; MARCA STANER MODELO:OS-1501 OU EQUIVALENTE.	UND	Staner	10	1.900,00	19.000,00
15	MICROFNE DUPLO SEM FIO - SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DE. GHZ CONFIGURAÇÃO COMBO DUPLO (TRANSMISSORES TX + RECEPTOR RX) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS TRANSMISSORES ULTRACOMPACTOS E LEVES (TIPO BOTÃO), CANCELAMENTO DE RUÍDO COM UM CLIQUE, TRANSMISSÃO ESTÁVEL DE ATÉ M (LOS), BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (ATÉ H COM ESTOJO DE CARREGAMENTO). ESPECIFICAÇÕES DE ÁUDIO QUALIDADE DE GRAVAÇÃO: KHZ/BIT. RELAÇÃO SINAL-RUÍDO (SNR): DB. NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA (SPL): DB. APLICAÇÃO ENTREVISTAS, VLOGS, PODCASTS, PRODUÇÃO DE VÍDEO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE. MARCAS HOLLYLAND LARK M (OU SIMILAR DA SÉRIE LARK) OU EQUIVALENTE.	UND	Hollyland	7	933,00	6.531,00

16	MICROFONE SEM FIO DE MÃO - MICROFONE DE MÃO COM CÁPSULA DINÂMICA; SISTEMA SEM FIO COM TRANSMISSOR EMBUTIDO NO MICROFONE; RECEPTOR UHF OU 2.4 GHZ; ALCANCE MÍNIMO DE 40 METROS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 60 HZ A 15 KHZ; VISOR COM INDICAÇÃO DE BATERIA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIAS AA OU RECARREGÁVEIS; INCLUIR RECEPTOR, CABO P10/P2 E ESTOJO. MARCA SUHRUA	UND	Dylan	20	523,00	10.460,00
17	TELA DE PROJEÇÃO - COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTEWHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	MSE	5	644,00	3.22,00
19	SUPORTE MÓVEL PARA LOUSA INTERATIVA- AJUSTES DE ALTURA PARA O DISPLAY INTERATIVO; • TAMANHO DISPONÍVEL PARA DISPLAY DE 50" A 120" POLEGADAS; • PADRÃO VESA 900MMX600MM; • 04 RODÍZIOS COM TRAVAS; • PRATELEIRA; • CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO DE 150KG/330LBS; • MATERIAL COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTA QUALIDADE COM PINTURA ELETROSTÁTICA; • KIT DE INSTALAÇÃO E MANUAL INCLUSOS; • GARANTIA: 12 MESES. AGEM MODELO:ASP-001 OU EQUIVALENTE.	UND	Agem	30	1.100,00	33.000,00
22	LOUSA DE VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 120 M X 2,40 M DESTINADA AO USO EM SALA DE AULA PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES DE CONTEÚDO. A LOUSA DEVERÁ SER FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA OU EXTRA CLEAR, COM SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA, BRILHANTE E ANTIFERRUGEM, APROPRIADA PARA ESCRITA COM MARCADORES DO TIPO PILOT PARA QUADRO BRANCO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, FÁCIL LIMPEZA, RESISTÊNCIA A MANCHAS E COMPATIBILIDADE COM APAGADORES MAGNÉTICOS OU DE FELTRO. A LOUSA DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM, COM CANTOS LAPIDADOS E ACABAMENTO SEGURO, BORDAS POLIDAS E SISTEMA DE FIXAÇÃO EMBUTIDO, GARANTINDO INSTALAÇÃO FIRME, NIVELADA E SEM PARAFUSOS APARENTES. DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, COMO SUPORTES METÁLICOS, BUCHAS, PARAFUSOS E ESPAÇADORES, ALÉM DE PORTA-CANETAS INTEGRADO OU SUPERIOR. A ESTRUTURA DEVERÁ PERMITIR O USO DE ÍMÃS NEODÍMIO PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS OU AVISOS QUANDO APLICÁVEL (MODELOS MAGNETIZÁVEIS), APRESENTAR RESISTÊNCIA A RISCOS, NÃO AMARELAMENTO, E ADEQUADA VISIBILIDADE MESMO EM AMBIENTES BEM ILUMINADOS. A LOUSA DEVERÁ SER ENTREGUE PRONTA PARA INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCAS MULTIPAINEL, IZ BOARD, LUMINA ARTE E LOUSATECOU EQUIVALENTE.	UND	Multipainel	35	1.864,00	65.240,00
23	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO MEDINDO 1,20CMX3,00CM EM MOLDURA EM ALUMÍNIO.	UND	Souza	20	1.500,00	30.000,00
24	QUADRO BRANCO: MOLDURA EM ALUMÍNIO C/PORTA APAGADOR E GIZ FORMATO RETÂNGULO. MEDIDAS APROXIMADAS 150X120CM	UND	Souza	20	915,00	18.300,00
25	LOUSA INTERATIVA - TAMANHO DA TELA: 75" TECNOLOGIA DO PAINEL: IPS PROPORÇÃO: 16:9 RESOLUÇÃO NATIVA: 3.840 X 2.160 (4K UHD) BRILHO (TÍPICO): 440NIT(WO GLASS, MAX), 390NIT (WO GLASS, TYPE) RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1200 : 1 ÂNGULO DE VISÃO (A X V): 178°(H/V) TEMPO DE RESPOSTA: 8MS (G TO G) TEMPO DE VIDA: 50.000 HRS (L30) HORAS DE OPERAÇÃO (HORAS/DIA): 16/7 PAISAGEM/RETRATO: NÃO / SIM, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: DIFUSÃO 25% GAMA DE CORES: NTSC 72% PROFUNDIDADE DE CORES: 10 BIT (8 BIT + FRC), CONECTIVIDADE ENTRADA: HDMI (3, HDCP2.2), RGB (1, VGA), ENTRADA DE ÁUDIO, ENTRADA RS232C, RJ45(LAN), USB 3.0 TIPO A (4), USB 2.0 TIPO A(1), USB TIPO-C(1, USB-PD, DP-ALT,) SAÍDA: SAÍDA HDMI, SAÍDA DE ÁUDIO (1, ÓPTICO 1(SPDIF)), TOUCH USB (2), RJ45(LAN), ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS COR DA MOLDURA: PRETO LARGURA DA MOLDURA: T/R/L/B : 15/15/15/44 MM PESO (CABEÇA): 47,3 KG PESO EMBALADO: 60,6 KG DIMENSÕES DO MONITOR (L X A X P): 1709×1020×88 MM	UND	LG	30	2.400,00	72.000,00

DIMENSÕES DA CAIXA (L X A X P) (TAMANHO EXTERNO DA CAIXA): 1863×1140×225 MM INTERFACE DE MONTAGEM COM PADRÃO VESA™: 800X400 MM PUXADOR: SIM, PRINCIPAIS RECURSOS MEMÓRIA INTERNA (64 GB), WI-FI INTEGRADO (TIPO SLOT), SENSOR DE BRILHO AUTOMÁTICO, INDICADOR DE ENERGIA, ANDROID 13, IMAGEM DE FUNDO (IMAGEM DO LOGOTIPO DE INICIALIZAÇÃO), MULTITELA (PIP / PBP, FONTE EXTERNA), COMPARTILHAMENTO DE TELA, ENERGIA (ECONOMIA DE ENERGIA INTELIGENTE, WAKE ON LAN) CONDIÇÕES DO AMBIENTE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 ~ 90% ENERGIA FONTE DE ENERGIA: 100-240 V~ 50/60 HZ 5.5 A TIPO DE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA TÍP.: 225W/430W BTU (UNIDADE TÉRMICA BRITÂNICA): 768 BTU/H (TÍP.), 1467 BTU/H (MÁX.) DPM: ≤0,5W DESLIGAR: ≤0,5WCOMPATIBILIDADE DO MEDIA PLAYER COMPATÍVEL COM O TIPO OPS: SIM (SLOT) OPS DEVE SER ADQUIRIDO SEPARADAMENTE POTÊNCIA OPS INCORPORADA: SIM COMPATIBILIDADE DE SOFTWARE, TOQUE TAMANHO DE OBJETO. LG MODELO: 75TR3DK-BM OU SIMILAR.				
VALOR TOTAL (duzentos e cinquenta e sete mil e setecentos e cinquenta e um reais)				R\$ 257.751,00

DA VIGÊNCIA: a vigência deste Contratação será contada a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de vigência será prorrogado, por meio de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

DO PREÇO: O valor total desta contratação é de R\$ 257.751,000 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um real)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a despesa com a execução do fornecimento de que trata o objeto ocorrerá a conta da CONTR ATANTE, na forma seguinte:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Entidade: 01	Prefeitura Municipal de Tarauacá
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 010	Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
Função :12	Educação
Sub função: 365	Educação imfartil
Projeto/Atividade :	2.095- Manutenção do Ensino Pré escola
Elementode Despesa:	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos Permanente
Fonte de Recurso:	1.569.00.00.00.00- Outros tranferencia de recurso FNDE

Assinam
Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá – AC
Carlos Sousa Gomes
Secretário Municipal de Educação –
Decreto nº 010/2025
T. C. OLIVEIRA – EIRELI
CNPJ: 33.297274/0001-43
Thiago Cavalcante Oliveira
Representante Legal
CONTRATADA

XAPURI

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE XAPURI-AC
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

PORTARIA PMX Nº 300/2026 DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATOS:
Art. 1º. Designar os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como GESTOR do Contrato nº 053/2026, cujo objeto é o presente processo tem por objeto a aquisição de plantadeira de mandioca acoplada com sistema de adubação (adubadeira), em atendimento ao convênio nº (945530), destinada à mecanização do processo de plantio da cultura da mandioca, proporcionando maior eficiência, padronização e produtividade nas atividades agrícolas do Município.

FUNÇÃO	NOME
GESTOR	Eliomar Soares de Souza - Sec. Mun. de Floresta, Agricultura e Pecuária - Decreto Nº 004/2025
FISCAL	Wagner Soares de Menezes júnior - Diretor Municipal de Agricultura Decreto: 081/2025

Xapuri – Acre, 17 de junho de 2026.

MAXSUEL MAIA PEREIRA
Prefeito de Xapuri

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE XAPURI-AC
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

CONTRATO Nº 053/2026/PMX
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026/PMX
ADESÃO Nº 016/2026/PMX
Município de Xapuri - AC, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ: 04.018.560/0001-24, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº 114, Centro, Xapuri-Acre, neste ato representado pelo Prefeito o Senhor MAXSUEL MAIA PEREIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG N.º 378202 SSP/AC e inscrito no CPF sob o nº 698.796.302-97, e residente neste Município, através da SECRETARIA DE FLORESTA, AGRICULTURA E PECUÁRIA,